COLLE POUR BANDE ADHÉSIVE DE MARQUAGE AU SOL
Référence : 02386

RESUME

Colle de fixation à appliquer en petite quantité sur le pourtour d'une bande adhésive antidérapante lorsque celle-ci est fixée dans une zone humide, soumise à une circulation importante ou à l'extérieur.

Ce conseil de pose permet de créer un joint d'étanchéité tout autour d'une bande adhésive qui renforce son adhérence au sol, améliore ses performances et la protège d'un décollement prématuré.

Vendue par tube de 140 ml permettant de réaliser environ 35 mètres linéaires.

Les points forts :

- Très facile d'utilisation
- Protection optimale des bordures contre le décollement de la bande
- Prolonge la durée de vie du marquage au sol antidérapant

Il s'agit d'un accessoire à utiliser en complément de nos rubans et bandes antidérapantes.

DESCRIPTION

Pourquoi appliquer cette colle autour de nos bandes de marquage au sol ?

Nos bandes adhésives antidérapantes possèdent un grand pouvoir de tack et donc une forte adhérence au sol. Cependant dans les zones à fort trafic dont les bords sont sujets aux frottements, très humide ou à l'extérieur, les bords d'une bande adhésive peuvent subir un décollement prématuré.

En effet, l'humidité, la saleté et les poussières peuvent s'infiltrer entre le support et l'adhésif et ainsi réduire son efficacité.

N'hésitez pas à appliquer cette colle sur le pourtour de votre bande autocollante afin de prolonger ses performances.

Il suffit d'une petite quantité de colle pour assurer un collage efficace et éviter le décollement rapide d'une bande.

Conseils d'application de la colle pour bande de marquage

Comment réussir l'application ? Cette colle est très facile à appliquer néanmoins avant toute utilisation, veuillez vous référer à la notice de pose et porter les équipements de protection nécessaires.

- Appliquez un léger filet de colle sur les bordures de manière à ce que le filet de colle se répartisse à la fois sur le ruban et sur le support
- Une fois appliquée, laissez sécher la colle environ 2 minutes
- Vous pouvez rétablir la circulation dès que la colle est sèche

À titre d'information, un tube de 140 ml permet d'effectuer environ 35 mètres linéaires de protection.

Pour les travaux plus importants, nous vous proposons un applicateur à pot pressurisé muni d’une cuve de 5 litres permettant des vitesses d’application rapides à un coût plus attractif. N'hésitez pas à nous faire une demande de devis.