

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE ÉTANCHE ET NON ABRASIVE

Référence : 02390

RESUME

Bande antidérapante étanche et non abrasive composée d'une surface gaufrée en matière plastique.

Excellente résistance à l'eau et à l'humidité, sans grains abrasifs, elle est recommandée pour une application dans les milieux humides (Salles de gym, piscines, douches...) et les zones où l'on marche pieds nus.

Les points forts :

- Facile à nettoyer
- Non agressive pour la peau et les vêtements
- Très résistante à l'eau et à l'abrasion

Retrouvez également le [ruban adhésif antidérapant non abrasif](#) standard.

DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Gris	140 x 140 mm
Beige	140 x 140 mm
Blanc	140 x 140 mm
Noir	140 x 140 mm
Transparent	140 x 140 mm
Gris	150 x 610 mm
Beige	150 x 610 mm
Blanc	150 x 610 mm
Noir	150 x 610 mm
Transparent	150 x 610 mm

Gris	Ø 50 mm
Beige	Ø 50 mm
Blanc	Ø 50 mm
Noir	Ø 50 mm
Transparent	Ø 50 mm
Gris	50 mm x 18,3 m
Beige	50 mm x 18,3 m
Blanc	50 mm x 18,3 m
Noir	50 mm x 18,3 m
Transparent	50 mm x 18,3 m
Gris	100 mm x 18,3 m
Beige	100 mm x 18,3 m
Blanc	100 mm x 18,3 m
Noir	100 mm x 18,3 m
Transparent	100 mm x 18,3 m
Gris	25 mm x 18,3 m
Beige	25 mm x 18,3 m
Blanc	25 mm x 18,3 m
Noir	25 mm x 18,3 m
Transparent	25 mm x 18,3 m

DESCRIPTION

Pourquoi poser un ruban antidérapant étanche et non abrasif ?

Le ruban antidérapant non abrasif imperméable à l'eau a plusieurs avantages :

Non abrasif :

Ce ruban n'est pas abrasif, il peut donc être appliqué comme antidérapant dans tous les lieux où il est susceptible de marcher pieds nus. En effet, sa surface antidérapante est douce pour la peau et les textiles, il est possible de marcher pieds nus sans se blesser.

Facile à nettoyer :

Il ne possède ni grains abrasifs qui abîment les machines de nettoyage, ni aspérités dans lesquelles des bactéries ou de la saleté sont susceptibles de s'insérer. De plus, il est facile à nettoyer et il est donc idéal pour les zones où l'hygiène est essentielle comme les cuisines, les usines agroalimentaires, les

hôpitaux, les maisons de retraite...

Waterproof :

Cet antidérapant est très résistant à l'eau et à l'humidité, il est conçu pour les milieux humides tels que les piscines, bassins, douches...

Caractéristiques de la bande antidérapante étanche

Matières

Film en PVC souple muni d'un adhésif acrylique permanent double face et d'une surface antidérapante non abrasive.

Performances

- Non abrasif : sans particules abrasives, ce ruban ne perd pas de grains, il est facile à nettoyer parce qu'il n'a pas d'aspérités où les bactéries et déchets peuvent s'incruster. De plus, il ne dégrade pas les équipements de nettoyage.
- Excellente résistance à l'eau, aux UV, à l'humidité, à l'abrasion, aux températures allant de -30°C à 70°C.
- Conforme à la norme DIN 51097 Catégorie B.
- Bon pouvoir antidérapant sur zone sèche et humide.

Coefficient de frottement (CoF)

Résultats des tests sur surface sèche	106 4S
Résultats des tests sur surface humide	31 4S

Dimensions

Rouleau :

- 25 mm x 18,3 m
- 50 mm x 18,3 m
- 100 mm x 18,3 m

Bande prédécoupée :

- 140 x 140 mm
- 150 x 610 mm

Disque : Diamètre 50 mm

Épaisseur totale : 0,71 mm

Coloris disponibles

- Noir
- Beige
- Blanc
- Gris
- Transparent

Pour toutes demandes particulières, merci de nous [adresser un devis](#).

Comment poser la bande antidérapante Waterproof ?

1. Avant tout, il est indispensable de nettoyer, dépoussiérer et sécher le support sur lequel la bande sera fixée. Nous vous conseillons d'utiliser ce [nettoyant pour surface](#).
2. Étape facultative : En cas d'application sur une surface poreuse (sol en béton ou en pierre par exemple), veuillez appliquer un [primaire d'accroche](#), attendez qu'il sèche pour y coller l'adhésif antidérapant.
3. Puis, déroulez et coupez la longueur du rouleau nécessaire, prenez la bande prédécoupée ou le disque.
4. Décollez légèrement une partie du film protégeant la bande adhésive.
5. Disposez l'extrémité de la bande dont le film protection a été retiré sur le support à l'endroit souhaité.
6. Retirez progressivement le film de protection au fur et à mesure que vous appliquez la bande.

7. Appliquez la bande en exerçant des pressions fermes et régulières. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air.

Après la pose, la circulation piétonne peut reprendre immédiatement. Toutefois, l'adhésion de la bande au sol sera maximale 48 heures après l'installation.