

VERNIS DE PROTECTION POUR RÉSINE GRAVILLONNÉE Référence : 02406

RESUME

Vernis incolore pour la réalisation de zones décoratives.

Les points forts :

- Amélioration de la durabilité des revêtements en résine méthacrylate et des peintures routières
- Son aspect lisse et brillant diminue l'encrassement des marquages
- Très bonne adhérence
- Prise rapide
- Confort et mise en œuvre

Vous pouvez diluer ce vernis avec notre [diluant pour peinture routière](#).

DECLINAISONS

Poids
15 kg
5 kg

DESCRIPTION

Description du vernis de protection résine gravillonnée

Notre vernis de protection permet d'augmenter la durabilité dans le temps de tout revêtement en résine méthacrylate ou de la [peinture routière](#).

Le vernis possède une excellente adhérence et s'applique rapidement et facilement.

Caractéristiques du vernis de protection pour résine gravillonnée

Dosage : 200 à 300 g/m²

Temps de séchage : 10 min hors poussière

Densité : 0,95

Teinte : Incolore

Matériels : Rouleau - Airless - Pulvé basse pression avec les réglages : une buse de débit faible (0.017pouce) et pression à 60-70 bar

Conditionnement : 5 kg ou 15 kg

Préparation du support :

Sur revêtement hydrocarboné : le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur une peinture routière ou un revêtement méthacrylate : le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.)

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempt d'huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d'averse.