

M4D2 - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX CYCLOMOTEURS Référence : 00256

RESUME

Le panonceau M4d2 est un panonceau d'application qui s'adresse aux cyclomoteurs.

Les points forts :

- Conforme aux normes
- Fabriqué en France
- Fait dans de l'aluminium 15/10ème
- Rails de fixation compris
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Recyclé et recyclable

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau d'application aux cyclomoteurs

Le panonceau M4d2 s'adresse uniquement aux cyclomoteurs. Il s'agit d'une catégorie spécifique de véhicules à 2 ou 3 roues qui

est réglementée.

C'est un panonceau de type catégoriel. Comme tous les panonceaux de type M4, le M4d2 complète les [panneaux de police permanents](#).

Ce panonceau est codifié par le code de la route français.

Attention, il ne faut pas confondre le panonceau M4d2 avec le [panonceau M4c](#) qui s'adresse aux motocyclettes.

Retrouvez aussi nos autres panonceaux d'application :

- [M4i, application aux tracteurs](#)
- [M4p, application aux piétons](#)
- [M4w, application aux véhicules qui tractent une remorque](#)
- [M4x, application aux véhicules qui tractent une caravane](#)

Découvrez enfin notre [panneau d'accès interdit aux cyclomoteurs](#).

Fixation du panonceau m4d2 sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 à 2 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau. Attention, chaque poteau a son

propre type de bride. Les brides sont commandables [ici](#).

Caractéristiques du panneau d'application m4d2 aux cyclomoteurs

Les dimensions :

- 350 x 150 mm (1 rail)
- 500 x 200 mm (1 rail)
- 500 x 300 mm (2 rails)

Si vous voulez en savoir plus sur les panneaux, consultez notre [article de blog dédié](#).

Les classes :

- La classe 1 qui dispose de 7 ans de durée de vie minimum et est visible à 100 mètres
- La classe 2 qui est visible à 250 mètres et qui possède 10 ans de durée de vie minimum