

DILUANT POUR RÉSINES ÉPOXY ET POLYURÉTHANE ET NETTOYAGE OUTILS

Référence : 02659

RESUME

Ce diluant est spécialement conçu pour la propreté des outils utilisés pour peindre ou bricoler. Il vous permettra de nettoyer tout dispositif ayant été en contact avec de la peinture et/ou des revêtements époxy ou polyuréthanes sans effort.

Il est vendu dans des pots de 5 L. Il se présente sous la forme d'un liquide translucide.

Fait à partir de solvants aliphatiques, sa densité est comprise entre 0,77 et 0,87. Son point éclair est inférieur à 18 degrés Celsius.

DESCRIPTION

Description diluant pour revêtements époxy & polyuréthanes

Ce diluant est fabriqué à partir de solvants aliphatiques. Il est caractérisé par une courbe d'évaporation continue. Il est vendu dans des pots de 5 L, et se présente sous la forme d'un liquide translucide. Fait à partir de solvants aliphatiques, sa densité est comprise entre 0,77 et 0,87. Son point éclair est inférieur à 18°C. Son extrait sec est de 0.

En savoir + sur le diluant spécifique pour résines & nettoyage d'outils

Il est spécialement conçu pour la propreté des outils utilisés pour peindre ou bricoler. Il vous permettra de nettoyer tout dispositif ayant été en contact avec de la peinture et/ou des revêtements époxy ou polyuréthanes sans effort.

Précautions de conservation du diluant

Le diluant est conservable un an dans son emballage d'origine. Attention toutefois à le stocker dans local abrité. Si possible, le garder entreposé dans un lieu couvert, particulièrement l'hiver. Le produit doit rester à l'abri du gel.