

M6H - PANONCEAU LOGO SAUF HANDICAPÉ

Référence : 00273

RESUME

Le panonceau M6h indique un stationnement réservé aux véhicules utilisés par les PMR (personnes à mobilité réduite).

Les points forts :

- Certifié CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Eco-responsable et 100% recyclable

Nous vous proposons aussi un [kit complet place PMR](#) avec le panneau, le panonceau, le poteau ainsi que les brides de fixation.

DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M6h - logo "sauf handicapé"

Le panonceau M6h est souvent associé à un panneau de stationnement comme le [panneau B6d](#) (stationnement interdit).

Ce panonceau est en aluminium 15/10 ème, ce qui lui assure un

nettoyage facile et rapide, en plus d'une légèreté et d'une résistance incomparable.

Aller plus loin avec le panonceau M6h

Selon l'article L.2213-2 3° du Code général des collectivités territoriales, les dispositions sont applicables immédiatement afin de permettre au maire d'instituer des emplacements de stationnement réservés aux handicapés, sans avoir recours à un décret en Conseil d'État.

En savoir plus : [Apprendre à reconnaître les panonceaux](#)

Comment fixer le panonceau de signalisation M6h à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panonceau M6h

Deux classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Le panonceau doit avoir la même classe de film rétro-réfléchissant que le panneau qui l'accompagne.

Dimension disponible :

500 x 150 mm

Couleurs disponibles :

- GRIS granit : RAL 7026
- ROUGE vin : RAL 3005
- MARRON brun chocolat : RAL 8017
- VERT sapin : RAL 6005

Pour d'autres couleurs du RAL, [référez-vous à notre article de blog](#) et préciser votre choix dans votre devis en ligne.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre [clou de délimitation de place de parking spécial PMR](#).