

BANDE ANTIDÉRAPANTE Référence : 02809

RESUME

Profil plat antidérapant pour extérieur et intérieur. Cette bande antidérapante est faite pour équiper des bordures d'escaliers, des passerelles, des ponts et des chemins pouvant être glissants à cause de l'humidité. Cette bande présente l'avantage de ne pas être métallique et donc de ne pas s'abîmer en extérieur au cours du temps. En polymère époxy fibré avec charges antidérapantes, teinté dans la masse.

Les points forts :

- Résistant à l'humidité, aux intempéries, à l'oxydation et aux agressions organiques
- Profil pré-adhésivé pour une pose rapide et facile
- Couleur disponible : noir
- Se découpe au disque diamanté

Dimensions de la bande : 2400 x 50 mm

Conditionnement : par lot de 10 profils

DECLINAISONS

Couleur
Noir

DESCRIPTION

Les avantages de l'antidérapant pour intérieur et extérieur

Le profil plat antidérapant est fabriqué en polymère imputrescible époxy : il est moulé avec inclusion de charges antidérapantes, ce qui lui confère une grande antidérapance et une extrême résistance.

Il est utilisé pour éviter les glissements sur des ponts, des chemins en bois, des pontons pour bateaux. L'antidérapant se convertit également parfaitement en bandes antidérapantes pour marches d'escalier : il se positionne à l'extrémité de la marche et permet de ne pas glisser lorsqu'une personne pose sa chaussure sur la marche.

Pour des surfaces plus larges, des [plaques anti-glissements boulonnées](#) seront plus adaptées.

Le profil plat antidérapant peut aussi bien être utilisé en intérieur qu'en extérieur. Il est léger, simple et rapide à poser grâce à son côté pré-adhésivé. La remise en circulation piétonne est immédiate après la pose du profil.

Le profil peut être utilisé sur les supports suivants :

- Béton (ancien ou récent)
- Asphalte
- Revêtement hydrocarboné
- Bois
- Carrelage
- Métal
- Pierre naturelle
- Ancienne peinture

Chaque bande peut être découpée facilement au disque diamanté.

Prozon vous propose également des [nez de marche](#) et des [contremarches](#) pour limiter les accidents et les chutes dans les escaliers.

Plus d'informations sur notre article de blog : [Les nez de](#)

[marche, comment ça marche ?](#)

Comment poser l'antidérapant pré-adhésivé ?

Le support de pose doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le support doit également être sans défaut de planéité.

Le profil plat doit être en contact avec son support sur toute sa surface. Aucuns creux ou bosses ne doivent être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- A une température entre 5°C et 35°C
- A une hygrométrie < 80 %

Le principe de pose est simple et facile à mettre en œuvre. L'adhésif haute performance présent au dos de la bande est protégé par un papier sulfurisé qu'il suffit de retirer avant l'application.

Pour les nez de marche, utilisez notre [bande adhésive antidérapante noire ou jaune](#).

La première étape est la dépose du profil en lieu et place de son implantation en ayant préalablement retiré le papier protecteur du système de fixation adhésif. Pour une mise en place plus aisée, nous conseillons de décoller le papier de protection sur seulement $\frac{1}{4}$ de la surface et de le replier sous le profil. Puis, de mettre en place le système de fixation adhésif libre de son papier de protection le long des tracés et repères d'implantation.

Une fois bien positionné, il suffit de presser au sol la zone adhésive. Enfin, il suffit de retirer le reste du papier protecteur

tout en appliquant le reste de la bande antidérapante au sol. La dernière étape est l'application d'une force de collage en marchant sur l'ensemble du profil plat en veillant particulièrement à presser les bords afin qu'aucun point d'attaque ne subsiste sur le périmètre.

Découvrez la gamme complète d'[accessibilité](#) pour aménager vos établissements recevant du public.

Caractéristiques de la bande antidérapante

Longueur : 2400 mm

Largeur : 50 mm

Épaisseur : 3 mm

Conditionnement : Lot de 10 bandes