M9B (OU M9B1) - PANONCEAU VOIE FERRÉE ÉLECTRIFIÉE
Référence : 00282

RESUME

Le panonceau M9b indique que, au passage à niveau, la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance
- Manipulation facile et sécurisé

DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau voie ferrée électrifiée

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'une étoile au centre et des fils de contact de couleur rouge.

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la

catégorie M9 apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne. Le panonceau voie ferrée électrifiée peut être installé sous les panneaux suivants :

- Panneau A7
- Panneau A8
- Panneau A9

Consultez notre guide des correspondances de taille afin d'avoir plus de renseignements sur les tailles des panneaux et panonceaux de signalisation.

En savoir plus sur le panonceau voie ferrée électrifiée

Notre panonceau est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable. Ses bords sont arrondis et donc non agressifs à la manipulation. Il possède dans son dos des rails collés et vissés en aluminium 15/10ème également.

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Fixation du panonceau M9b/M9b1

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau de signalisation.

Caractéristiques du panonceau voie ferrée électrifiée

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Classe d'un panneau routier".

Tailles :

- Petite : 500 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 700 x 200 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 x 250 mm avec 2 rails au dos
- Très grande : 1000 x 300 mm avec 2 rails au dos