

BK2B - PANNEAU DE CHANTIER INTERDICTION DE TOURNER À DROITE

Référence : 02951

RESUME

Le panneau de chantier routier BK2b annonce une interdiction temporaire de tourner à droite à cause de la présence d'un chantier en cours.

Les points forts :

- Robuste
- Écoresponsable
- Fabriqué en France
- Manipulation simple
- Installation rapide

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description du panneau de chantier BK2b Interdit de tourner à droite

Le panneau de signalisation de chantier BK2b est un panneau qui interdit de tourner à droite. Il est rond à fond blanc et possède une bordure rouge. En son centre on trouve une flèche dirigée vers la droite ; cette flèche est barrée par un trait rouge

en travers pour signaler l'interdiction.

Il existe un panneau de chantier similaire pour [interdire temporairement de tourner à gauche](#).

Allez plus loin avec le panneau BK2b Interdiction de tourner à droite

Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau BK2b d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur.
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Dans le cadre de la certification, vos panneaux de chantier routiers doivent être lestés : lest avant 36 kg, lest arrière 18 kg. Commandez donc des [sacs à lester](#).

Si vous avez un panneau temporaire sans pied, vous pouvez acheter [un pied éco](#).

Caractéristiques du panneau de chantier interdiction de tourner à droite BK2b

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 m
- La classe 2 visible à 250 m

Selon la législation, votre premier panneau temporaire de

chantier doit être de classe 2.

Les gabarits :

- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les options :

- Sans pied ou avec pied dépendant ou indépendant
- Acier galvanisé
- Avec rails ou sans rails