

MIROIR ROUTIER ANTIGIVRE ANTIBUÉE - VISION 90° Référence : 00298

RESUME

Miroir convexe extérieur antigivre avec une vision à 90°. Les fixations sont incluses et permettent la pose sur tout type de poteau de 60 à 90 mm de section ou directement dans le mur. Les miroirs sont proposés en version ronde ou rectangulaire et 5 dimensions différentes. Tous les miroirs sont en inox poli garantis 10 ans et le système antigivre est quant à lui garanti 6 ans. Le fonctionnement du système antigivre est garanti jusqu'à -20°C.

Pour vous aider dans votre choix de miroir, Prozon vous propose de consulter son [article de blog](#).

Les points forts :

- Garanti 10 ans
- Résistant au givre
- Contrôle des sorties et intersections
- Incassable



DECLINAISONS

Modèle de miroir

Ø 600 mm - Distance : 12 m
450 x 600 mm - Distance : 10 m
600 x 800 mm - Distance : 20 m

800 x 1000 mm - Distance : 35 m

Ø 800 mm - Distance : 20 m

DESCRIPTION

Description du miroir extérieur Antigivre - Vision à 90°

Les avantages du miroir :

- Dos : En acier galvanisé pour les miroirs circulaires et en ABS pour les miroirs rectangulaires.
- Joint : En PVC noir, armé d'agrafes métalliques, le miroir est parfaitement maintenu.
- Fixation : Incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur. Nous avons toute une gamme d'accessoires pour [la fixation de vos miroirs](#).
- Robustesse : Miroir avec réflecteurs en acier Inox poli : garantie 10 ans spécial littoral et haute montagne, anti-vandalisme et inaltérable.

Pourquoi utiliser le miroir routier Antigivre ?

Les utilisations du miroir incassable :

- Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur
- Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie privées
- Sorties de véhicules aux postes de garde, aux péages etc.
- Contrôle de bandes de transfert et des parties cachées de machines

Les avantages du dispositif antigivre :

- Pas d'électricité
- Sans intervention de génie civil
- Auto-nettoyant
- Prêt à poser
- Incassable

Principe de fonctionnement :

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Nous vous proposons d'autres miroirs avec le dispositif antigivre comme le [miroir routier encadré](#) ou le miroir [routier réglementaire](#).

Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°C.

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

Caractéristiques du miroir extérieur antigivre

- Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm

Dimensions du cadre : Ø 788 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

- Miroir Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø 800 mm

Dimensions du cadre : Ø 998 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

- Miroir 450 x 600 mm :

Dimensions du miroir : 450 x 600 mm

Dimensions du cadre : 500 x 700 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

- Miroir 600 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 600 x 800 mm

Dimensions du cadre : 700 x 900 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

- Miroir 1000 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 800 x 1000 mm

Dimensions du cadre : 988 x 1188 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 35 mètres