GABARIT DE PERÇAGE POUR BARRETTES
Référence : 03513

RESUME

Le gabarit de perçage est nécessaire à la pose de Barrettes nécessitant un perçage, c'est à dire avec tige ou avec ouverture pour vis. Pour les barrettes avec fixations par collage, nous vous proposons le gabarit de pose.

Les points forts :

- Conforme à la norme NF P98-352
- Gabarit réutilisable en acier
- Pose facile et rapide

DESCRIPTION

Les avantages du gabarit de perçage

Le gabarit de perçage en acier est indispensable à la pose de votre Bande d'Aide à l'Orientation. Il permet une fixation, simple, rapide mais qui soit surtout conforme à la norme NF P98-352.

Ce gabarit est utilisable uniquement pour les barrettes (Inox, Bronze, Laiton, Insert PVC, Aluminium) qui se fixent par perçage dans le sol, il s'agit donc des barrettes avec tiges ou avec ouverture pour vis. Une fois les trous percés grâce au gabarit, vous pourrez les remplir de résine époxy puis y déposer les barrettes. Les gabarits se retirent une fois la colle durcie, soit 20-30 minutes après. Le temps de séchage est d'environ 2

ou 3 heures. La remise en circulation piétonne est recommandée 24 heures après la pose.

Ces modèles sont conçus pour des BAO à 4 nervures avec des barrettes de longueur 280 mm et de largeur 17 mm, 25 mm, 30 ou 35 mm.

Pour ce qui est des barrettes sans perçage, nous vous proposons le gabarit de pose.

Pour une installation plus rapide mais également plus précise, il est conseillé de juxtaposer deux gabarits de perçage.

Caractéristiques du gabarit de perçage

Dimensions du gabarit : 601 x 257 mm

Gabarit pour barrettes :

- 280 x 17 mm
- 280 x 25 mm
- 280 x 30 mm
- 280 x 35 mm

Epaisseur : 2 mm

Matière : Acier

Poids : 4 kg