

PANNEAU ISSUE DE SECOURS Référence : 03614

RESUME

Pictogramme Issue de secours disponible en PVC, autocollant ou PVC avec adhésif au dos et en 6 dimensions différentes.

Les points forts :

- Conforme à la norme ISO 7010
- Véhicule un message uniformisé et facile à comprendre
- Résiste à une implantation à l'extérieur
- Peut être complété par le [panneau flèche d'évacuation](#)

Renforcez la sécurité au sein de vos bâtiments en installant des [panneaux d'évacuation](#) lisibles et explicites.

DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
200 x 200 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
250 x 250 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
400 x 400 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
150 x 150 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
330 x 330 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
100 x 100 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Autocollant
200 x 200 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC
250 x 250 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC
400 x 400 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC

150 x 150 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC
330 x 330 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC
100 x 100 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC
200 x 200 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
250 x 250 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
400 x 400 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
150 x 150 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
330 x 330 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
100 x 100 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Autocollant
200 x 200 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
250 x 250 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
400 x 400 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
150 x 150 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
330 x 330 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
100 x 100 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC
200 x 200 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
150 x 150 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
100 x 100 mm	E001 - Sortie de secours à gauche	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif
150 x 150 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif
100 x 100 mm	E002 - Sortie de secours à droite	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Pourquoi installer une signalétique issue de secours ?

Le balisage d'évacuation fait partie des dispositifs à mettre en place pour assurer une évacuation rapide et en bon ordre des occupants d'un ERP.

En effet, le public ne connaît pas forcément le bâtiment qu'il fréquente, il est donc important qu'il puisse repérer rapidement les accès et les cheminements vers les sorties de secours.

Les panneaux d'évacuation E001 et E002 représentant respectivement une personne qui court vers la gauche ou vers la droite signalent la direction vers l'issue de secours la plus proche.

Ce panneau peut être complété par une [flèche d'évacuation](#) pour indiquer la sortie de secours sans ambiguïté.

Retrouvez également nos [panneaux sortie de secours avec flèche](#) et pictogramme réunis.

Ce pictogramme existe aussi en [version photoluminescente](#).

Si votre issue de secours est munie d'une poignée, vous pouvez [indiquer le sens de rotation d'ouverture de l'issue](#).

Panneaux Sortie de secours normés

L'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail stipule qu'au 1er janvier 2014, les nouveaux panneaux installés doivent être conformes à la norme NF EN ISO 7010.

Cette norme prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la lutte contre les incendies, la prévention des accidents et l'évacuation. Elle vise à harmoniser les signaux de sécurité au niveau international et à limiter l'usage de l'écriture pour que ces panneaux soient compréhensibles de tous, quel que soit le niveau d'enseignement, la langue et la culture des individus concernés.

Caractéristiques du pictogramme Issue de secours

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau Issue de secours

- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Panneau d'évacuation avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010.

Découvrez tous les [panneaux de la signalisation de sécurité](#) normés.

Modèles

Panneau carré vert et blanc composé d'un pictogramme Sortie de secours ISO 7010 représentant un individu qui court.

2 Modèles disponibles :

- Sortie de secours à gauche - Pictogramme E001
- Sortie de secours à droite - Pictogramme E002

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Pour avoir une signalisation d'évacuation complète, n'oubliez pas d'installer une [signalétique zone de rassemblement](#) et de [baliser les espaces d'attente sécurisés](#).