PROZON

FICHE TECHNIQUE

AK3 - PANNEAU DE CHANTIER CHAUSSÉE RÉTRÉCIE
Référence : 00362

RESUME

Le panneau de chantier routier AK3 annonce une chaussée rétrécie. Notre modèle est disponible en acier, avec ou sans pied de support.

Les points forts :

- Très résistant
- Fait en France
- Éco-responsable
- Recyclé et recyclable
- Conforme aux normes pour pose sur voie publique
- Manipulation simple et sécurisée du panneau

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
Petite (700 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant
Normale (1000 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description du panneau AK3 chaussée rétrécie

Le panneau de chantier AK3 prévient que la chaussée va rétrécir. Ce panneau impose en outre aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés en vue d'assurer la sécurité

de tous les usagers de la route.

Découvrez aussi notre panneau temporaire AK4 chaussée glissante.

Pour renforcer la visibilité du panneaux, vous pouvez installer, par fixation magnétique, notre lampe solaire de chantier.

Allez plus loin avec le panneau de chantier AK3 chaussée rétrécie

Matériaux et types de fixation possibles

Acier sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau AK3 d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Pour compléter votre équipement en signalisation de chantier, vous pouvez pour l'achat d'un panneau de chantier AK5, idéal pour prévenir les automobilistes d'un chantier.

Caractéristiques du panneau chaussée rétrécie

AK3

Les dimensions :

- 700 mm
- 1000 mm
- 1250 mm
- 1500 mm

Les classes :

- Classe 1 : visibilité de 100 m
- Classe 2 : visibilité de 250 m
- Classe 3 (DG Fluo) : visibilité de 500 m

Le premier panneau de chantier présent sur une zone de chantier ou de travaux doit être de classe 2 (dans chaque sens de circulation).

Les supports et matières :

- Sans pied ou avec pied dépendant ou indépendant
- Avec ou sans rails
- Acier

En supplément, vous pouvez utiliser un pied éco pour supporter vos panneaux sans pieds.

Attention, dans le cadre de la certification, vos panneaux chantier routiers doivent être :

- Lestés à l'avant avec 36 kg
- Lestés à l'arrière avec 18 kg

Découvrez ainsi les sacs de lestage 18 kg.

Découvrez enfin notre rack à panneaux temporaires avec pied dépendant peut vous permettre de transporter jusqu'à 20 panneaux sur vos chantiers.