

PANNEAU DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE - E010 Référence : 03629

RESUME

Le pictogramme Défibrillateur Automatique Externe E010 est conforme à la norme ISO 7010.

À placer près d'un défibrillateur automatique externe (DAE), il indique au personnel ou aux visiteurs la présence de ce dernier.

Ce pictogramme est disponible en plusieurs déclinaisons.

Les points forts :

- Existe en 5 dimensions
- Disponible en vinyle adhésif ou en PVC
- Conforme à la norme NF ISO 7010

Retrouvez les [panneaux défibrillateurs](#) conformes à l'arrêté du 29 octobre 2019.

Plus de [pictogrammes de sécurité ici](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif

330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Pictogramme Défibrillateur Automatique Externe ISO 7010

En cas d'arrêt cardiaque, les premiers soins sont cruciaux jusqu'à l'arrivée des secours. Chaque minute sans assistance médicale augmente le risque de mort. Après 5 minutes des lésions au cerveau se forment pouvant entraîner des dommages irréversibles. C'est pour cela qu'il est important de signaler la présence d'un DAE (défibrillateur automatique externe) pour permettre aux témoins d'agir rapidement.

Le pictogramme défibrillateur E010 permet de repérer et de se diriger le plus rapidement possible vers le DAE le plus proche. Il existe deux types de DAE, le semi-automatique et entièrement automatique. Dans les deux cas, n'importe qui peut appliquer les premiers gestes de secours. L'appareil est accompagné d'une assistance vocale pour indiquer à la personne que faire tout au long de l'opération jusqu'à l'arrivée des secours.

Ce pictogramme de sécurité fait partie de la famille des [pictogrammes d'évacuation et de premiers secours](#). Il représente un cœur avec un éclair, avec à sa droite le logo premiers secours.

Comment signaler la présence d'un défibrillateur ?

Tout d'abord, il faut déterminer le lieu d'implantation du défibrillateur automatisé externe.

Si le défibrillateur est implanté dans un lieu ouvert au public ou établissement recevant du public, les panneaux de [signalisation](#)

[défibrillateur](#) doivent être conformes à l'arrêté du 29 octobre 2019.

Pour équiper les établissements recevant du public (ERP), veuillez commander l'[affiche site équipé d'un défibrillateur](#) à fixer à l'entrée, les [panneaux défibrillateur directionnels](#) pour guider les personnes jusqu'au lieu où est stocké le défibrillateur et enfin le [panneau DAE](#) signalant l'emplacement exact du défibrillateur.

Si le défibrillateur n'est pas implanté dans un lieu ouvert au public, vous pouvez installer le [pictogramme de sécurité Défibrillateur Automatique Externe](#) (E010) respectant la norme ISO 7010.

Tous les panneaux de sécurité installés ou remplacés après le 1er janvier 2014 doivent être conformes à la norme NF EN ISO 7010. Cette norme rayonne à l'international permettant d'harmoniser les pictogrammes et les rendre facilement identifiables et compréhensibles.

Nous vous proposons aussi [pochoir défibrillateur cardiaque](#) pour compléter votre signalétique.

Caractéristiques du panneau

Matières

Le panneau E012 est disponible en 2 matières :

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents

atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surface comprises entre -15°C Et +45°C et à une variation maximale de température de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions

Disponible également en 5 dimensions :

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Remarques :

- L'exposition sous des conditions très sévères d'humidité et de températures extrêmes peut entraîner une dégradation prématurée.
- Utilisation en intérieur et en extérieur possible. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Comment fixer votre pictogramme ?

COMMENT APPLIQUER LE VINYLE ADHÉSIF OU AUTOCOLLANT ?

Tout d'abord, choisissez une surface lisse. Veillez à bien nettoyer la surface de contact avec l'adhésif. Il faut impérativement retirer la graisse, la poussière et sécher la surface avant d'appliquer l'adhésif. Pour une pose réussie, la température d'application doit être supérieure à 5°C.

COMMENT APPLIQUER LE PANNEAU EN PVC ?

À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Vous cherchez d'autres pictogrammes de sécurité ? Découvrez notre gamme de [signalétique de premiers secours](#) dont le [pictogramme premiers secours](#) E003.