PANNEAU DOUCHE DE SÉCURITÉ - E012
Référence : 03631

RESUME

Le panneau Douche de Sécurité E012 est conforme à la norme ISO 7010. Cette norme uniformise la signalisation de sécurité sur le lieu de travail.

À placer à proximité d'une douche de sécurité pour indiquer au personnel sa présence.

Ce pictogramme est disponible en plusieurs déclinaisons.

Les points forts :

- Disponible en vinyle adhésif ou en PVC
- Conforme à la norme NF ISO 7010
- Existe en 5 dimensions

Pour signaler la présence d'un lave-oeil, optez pour la signalétique adéquate et fixez un panneau avec pictogramme lave-oeil.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif

200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Quel est le rôle d'une signalétique Douche de Sécurité ?

Le pictogramme Douche de Sécurité E012 permet de signaler la présence proche d'une douche de sécurité fixe ou portative.

Il permet à une personne manipulant des substances dangereuses et potentiellement en contact avec la peau ou les vêtements de repérer et de se diriger le plus rapidement possible vers la douche de sécurité la plus proche et limiter des séquelles graves.

Ce pictogramme est souvent accompagné par le panneau de sécurité lave-oeil, la douche de sécurité allant généralement de pair avec l'équipement de sécurité rinçage des yeux.

En cas de brûlure thermique, de contact avec un élément corrosif, chimique ou acide, il est important d'agir vite pour se prémunir de toutes blessures graves. C'est à cet instant que la douche d'urgence entre en action. Elle projette de l'eau ou une solution lavante adaptée pour limiter les effets encourus par le contact d'une substance dangereuse. Les douches de sécurité sont placées à quelques mètres des lieux à risque.

Le panneau fait partie de la famille des panneaux d'évacuation et de 1er secours reconnaissable grâce à leur format carré vert et blanc et leurs pictogrammes standardisés. Le symbole graphique du panneau E012 est régi par la norme ISO 7010 au niveau international. Il est par conséquent facilement identifiable et compréhensible. Ces facteurs sont très importants quand chaque seconde compte.

Le pictogramme représente une personne sous une douche

avec à sa droite le logo premiers secours.

Panneau de premiers secours et réglementation

Le pictogramme de sécurité Douche de Sécurité (E012) respecte la norme ISO 7010.

Or, tous les panneaux installés ou remplacés après le 1er janvier 2014 doivent être conformes à la norme NF ISO 7010.

De plus, afin de préserver la santé et la sécurité de vos collaborateurs, il est essentiel d'indiquer le matériel de premiers secours avec une signalisation par panneau (art. R4224-23 du code du travail).

Ce panneau de signalisation respecte également la norme sur la forme et la couleur ISO 3684-1 et la norme sur la conception graphique ISO 3864-3.

Retrouvez notre douche manuelle de sécurité, l'extincteur douche portative ainsi que la douche autonome mobile sécurité à utiliser en cas d'urgence.

Caractéristiques du panneau douche de sécurité

Matières

Le panneau E012 est disponible en 2 matières :

- Adhésif : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents

atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surface comprises entre -15°C Et +45°C et à une variation maximale de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions

Disponible également en 5 dimensions :

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Conditions d’utilisation : Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Comment fixer votre pictogramme ?

COMMENT APPLIQUER LE VINYLE ADHÉSIF OU AUTOCOLLANT ?

Tout d'abord, choisissez une surface lisse. Veillez à bien nettoyer la surface de contact avec l'adhésif. Il faut impérativement retirer la graisse, la poussière et sécher la surface avant d'appliquer l'adhésif. Pour une pose réussie, la température d’application doit être supérieure à 5°C.

COMMENT APPLIQUER LE PANNEAU EN PVC ?

À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Retrouvez également les panneaux d'évacuation et d'urgence comme les panneaux avec pictogramme marteau de secours et pictogramme civière.