

PANNEAU SORTIE DE SECOURS TEXTE SEUL Référence : 03638

RESUME

Signalétique d'évacuation avec texte blanc sur fond vert qui indique quelle sortie emprunter pour évacuer. Disponible en PVC, en PVC avec adhésif au dos ou en autocollant.

Choisissez parmi les 3 indications écrites en majuscules ci-dessous :

- Sortie de secours
- Issue de secours
- Sortie

Les points forts :

- Large choix de panneaux d'évacuation
- Indiquez sans ambiguïté une sortie de secours
- Durable et robuste

Associez ces panneaux d'évacuation composés de mots à des [panneaux d'évacuation constitués de pictogrammes](#) pour faciliter leur compréhension.

DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
200 x 75 mm	Sortie de secours	Autocollant
300 x 100 mm	Sortie de secours	Autocollant
400 x 135 mm	Sortie de secours	Autocollant
200 x 75 mm	Sortie de secours	Panneau PVC
300 x 100 mm	Sortie de secours	Panneau PVC
400 x 135 mm	Sortie de secours	Panneau PVC
200 x 75 mm	Sortie	Autocollant
300 x 100 mm	Sortie	Autocollant
400 x 135 mm	Sortie	Autocollant

200 x 75 mm	Sortie	Panneau PVC
300 x 100 mm	Sortie	Panneau PVC
400 x 135 mm	Sortie	Panneau PVC
200 x 75 mm	Issue de secours	Autocollant
300 x 100 mm	Issue de secours	Autocollant
400 x 135 mm	Issue de secours	Autocollant
200 x 75 mm	Issue de secours	Panneau PVC
300 x 100 mm	Issue de secours	Panneau PVC
400 x 135 mm	Issue de secours	Panneau PVC
200 x 75 mm	Sortie de secours	Panneau PVC avec adhésif
300 x 100 mm	Sortie de secours	Panneau PVC avec adhésif
400 x 135 mm	Sortie de secours	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Sortie	Panneau PVC avec adhésif
300 x 100 mm	Sortie	Panneau PVC avec adhésif
400 x 135 mm	Sortie	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Issue de secours	Panneau PVC avec adhésif
300 x 100 mm	Issue de secours	Panneau PVC avec adhésif
400 x 135 mm	Issue de secours	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau d'évacuation avec texte ?

Lors d'une évacuation ou en cas d'urgence, il faut inciter les occupants d'un bâtiment à emprunter les dégagements (porte, couloir, escalier, salle...) pour évacuer sans perdre de temps.

Pour cela, il faut que les messages transmis soient intelligibles. On peut donc mettre en place en plus d'une [signalétique d'évacuation avec des pictogrammes](#) des panneaux additionnels avec texte.

L'usage de ces panneaux composés de mots est autorisé en complément d'une signalétique ISO 7010 et même prescrit dans certains cas. C'est notamment le cas du panneau Sortie de secours en toutes lettres.

D'après l'arrêté du 4 novembre 1993 et le code du travail (art. R4227-13),

“Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.”

Les panneaux d'évacuation en toutes lettres sont idéaux pour accentuer les messages transmis par la signalétique existante.

À fixer en hauteur au-dessus d'une issue de secours.

Si votre issue de secours est munie d'une poignée, n'hésitez pas à [indiquer le sens de rotation pour ouvrir l'issue](#).

Caractéristiques du panneau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. En option : PVC disponible avec un adhésif collé au dos qui recouvre toute la surface du panneau.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau Issue de secours texte

- 200 x 75 mm
- 300 x 100 mm
- 400 x 135 mm

Modèles

Panneau rectangulaire avec texte blanc sur fond vert pour un contraste réussi et un message bien visible.

3 inscriptions différents au choix :

- Sortie de secours
- Issue de secours
- Sortie

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Prozon vous propose un large choix de panneaux dédiés à la [signalisation d'évacuation et de premiers secours](#) pour répondre à tous les besoins et toutes les obligations légales.

Pour vos formations incendie, n'oubliez pas de les accompagner de [supports adaptés](#) et des [outils pratiques de mise en situation](#).

Retrouvez tous nos [panneaux et pictos de sécurité](#).