PANNEAU ÉVACUATION TEXTE SEUL
Référence : 03640

RESUME

Panneau évacuation en toutes lettres avec texte blanc sur fond vert. Disponible en PVC, en PVC avec adhésif au dos ou en autocollant.

Les points forts :

- Signalétique avec texte écrit en majuscule
- Fabrication française
- Résistant aux chocs
- Durable et robuste

À ajouter aux panneaux d’évacuation avec pictogrammes.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 75 mm	Autocollant
300 x 100 mm	Autocollant
400 x 135 mm	Autocollant
200 x 75 mm	Panneau PVC
300 x 100 mm	Panneau PVC
400 x 135 mm	Panneau PVC
200 x 75 mm	Panneau PVC avec adhésif
300 x 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 135 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description du panneau Évacuation texte seul

Indiquez explicitement en ajoutant à un panneau avec pictogramme la mention écrite évacuation.

Panneau rectangulaire avec texte blanc sur fond vert pour un contraste réussi et un message bien visible.

La version PVC se fixe au mur en ajoutant un adhésif double face, en le collant ou en le vissant tandis que la version adhésif se fixe en retirant le film protecteur et en effectuant une légère pression.

Caractéristiques du panneau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. PVC disponible avec un adhésif collé au dos (en option) qui recouvre toute la surface du panneau.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau issue de secours texte

- 200 x 75 mm
- 300 x 100 mm
- 400 x 135 mm

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Risque de dégradation plus rapide en extérieur.

Prozon vous propose un large choix de panneaux dédiés à la signalétique d’évacuation et de premiers secours pour répondre à tous les besoins et toutes les obligations légales.