

PANNEAU ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - F004 Référence : 03740

RESUME

Panneau Équipements d'intervention et de lutte contre l'incendie carré en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Disponible en 5 dimensions.

Les plus produits :

- Pictogramme F004 conforme à la norme ISO 7010
- Fabriqué en France
- Durable et robuste
- Transmet un message standardisé compréhensible de tous

Renforcez la sécurité dans vos locaux en installant si besoin un [panneau de sécurité](#), un panneau de danger pour prévenir d'un risque, un panneau d'interdiction pour proscrire une pratique dangereuse ou un [panneau d'évacuation](#) pour aider les occupants à évacuer rapidement et sans encombre.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Autocollant

250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau équipements d'intervention ?

Il s'agit d'un [panneau de sécurité incendie](#) qui indique à l'aide d'un pictogramme l'emplacement de l'ensemble des équipements de lutte contre l'incendie.

En cas d'incendie, ce panneau équipements d'intervention permet de faciliter l'intervention des secours et des sapeurs-pompiers en annonçant la présence des équipements de lutte contre l'incendie.

Ce panneau possède un pictogramme normé ISO et harmonisé pour être compris de tous sans l'usage de l'écriture. Il représente via l'usage d'un symbole un casque de pompier et des flammes correspondant à un incendie.

Ce panneau est à installer dans vos locaux à proximité des équipements de lutte contre le feu lorsqu'il en est équipé.

Caractéristique du Pictogramme équipements d'incendie

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.
- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Pictogramme F004 conforme à la norme NF EN ISO 7010.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur long terme et usage extérieur moyen terme. Un usage prolongé à l'extérieur sous des conditions climatiques difficiles (forte humidité, exposition au soleil, fortes variations de températures) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du

panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Équipez vos locaux d'une signalétique de sécurité incendie en fixant des [panneaux incendie avec symbole](#) ou des panneaux de [signalétique incendie additionnelle](#) avec texte.