

PANNEAU PORTE COUPE FEU Référence : 03757

RESUME

Signalétique porte coupe feu avec texte blanc sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif au dos ou autocollant.

2 Modèles au choix pour signaler une porte coupe feu et donner les consignes à respecter pour garantir son bon fonctionnement :

- Porte coupe-feu à maintenir fermée
- Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture

En effet, en cas d'incendie, lorsque les portes coupe-feu sont fermées, elles empêchent la propagation des fumées et des flammes.

Les plus produits :

- Panneau avec texte
- Format horizontal
- 5 dimensions
- Fabriqué en France
- Matière robuste

Renforcez la sécurité anti-incendie dans vos locaux en signalant les portes coupe-feu pour que celles-ci soient maintenues fermées.

DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
150 x 50 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC
250 x 80 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC

330 x 125 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC
400 x 120 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC
200 x 75 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC
150 x 50 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Autocollant
250 x 80 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Autocollant
330 x 125 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Autocollant
400 x 120 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Autocollant
200 x 75 mm	Porte coupe-feu à maintenir fermée	Autocollant
150 x 50 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC
250 x 80 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC
330 x 125 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC
400 x 120 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC
200 x 75 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC
150 x 50 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Autocollant
250 x 80 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Autocollant
330 x 125 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Autocollant
400 x 120 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Autocollant
200 x 75 mm	Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	Autocollant

DESCRIPTION

Signalétique Porte coupe feu avec texte

Renseignez les portes d'un bâtiment lorsque ce sont des portes coupe-feu en fixant sur la face apparente de celles-ci en position ouverte et de manière visible un panneau porte coupe feu conforme au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Prozon vous propose 2 modèles distincts pour répondre à tous vos besoins dont le fameux Panneau porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture.

Il s'agit de 2 panneaux comportant du texte qui respectent les couleurs rouge et blanche relatives à la [signalétique des équipements de lutte contre l'incendie](#).

N'hésitez pas à compléter votre [signalétique de sécurité incendie](#) avec nos [panneaux PEI pour point d'eau incendie](#) et nos [panneaux de signalétique extincteur](#).

Panneau porte coupe feu conforme à la réglementation

L'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) mentionne l'obligation d'indiquer à l'aide d'un panneau les portes coupe-feu.

Article CO 47 :

§ 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur

fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu.
- Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture".

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.
- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Deux Modèles au choix

2 plaques de signalétique avec un texte blanc sur fond rouge écrit en lettres majuscules :

- PORTE COUPE-FEU NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A LA FERMETURE
- PORTE COUPE-FEU A MAINTENIR FERMEE

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer sur la porte coupe-feu en position ouverte de manière visible et lisible.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Indiquez aux occupants d'un bâtiment tous les équipements de lutte contre l'incendie présents pour qu'ils puissent être utilisés efficacement et rapidement grâce à notre large gamme de [panneaux de signalisation incendie](#).

Découvrez aussi notre [autocollant laisser cette porte fermée](#) ainsi que notre [gamme de serrures anti panique](#) pour

sécuriser en cas d'urgence l'évacuation du public.