

PANNEAU DÉSENFUMAGE

Référence : 03763

RESUME

Panneau d'incendie désenfumage en toutes lettres avec écriture blanche sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Panneau au format horizontal disponible dans 5 dimensions.

2 modèles au choix :

- DESENFUMAGE
- COMMANDE OUVERTURE TRAPPE DESENFUMAGE

Les plus produits :

- Plusieurs modes de fixation proposés
- Fabriqué en France
- Matière robuste
- Panneau additionnel avec texte

Il est essentiel d'équiper l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment d'une [signalétique de sécurité](#) adéquate composée de panneaux d'obligation, de panneaux d'interdiction et de [panneaux d'évacuation](#).

Découvrez aussi nos [panneau poste à incendie](#) et [panneau avertisseur d'incendie](#).

DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
150 x 50 mm	Désenfumage	Panneau PVC
250 x 80 mm	Désenfumage	Panneau PVC
330 x 125 mm	Désenfumage	Panneau PVC
400 x 120 mm	Désenfumage	Panneau PVC
200 x 75 mm	Désenfumage	Panneau PVC
150 x 50 mm	Désenfumage	Panneau PVC avec adhésif

250 x 80 mm	Désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Désenfumage	Autocollant
250 x 80 mm	Désenfumage	Autocollant
330 x 125 mm	Désenfumage	Autocollant
400 x 120 mm	Désenfumage	Autocollant
200 x 75 mm	Désenfumage	Autocollant
150 x 50 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC
250 x 80 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC
330 x 125 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC
400 x 120 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC
200 x 75 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC
150 x 50 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
400 x 120 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
200 x 75 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Panneau PVC avec adhésif
150 x 50 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Autocollant
250 x 80 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Autocollant
330 x 125 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Autocollant
400 x 120 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Autocollant
200 x 75 mm	Commande d'ouverture trappe désenfumage	Autocollant

DESCRIPTION

Description de notre signalétique désenfumage

Ce panneau avec texte vise à faciliter l'identification des trappes de désenfumage. En cas d'incendie, ces trappes permettent d'évacuer la fumée afin d'augmenter l'apport en oxygène et d'améliorer la visibilité permettant une évacuation rapide et sans danger d'un bâtiment.

Néanmoins, pour être utilisé ce système de désenfumage doit d'abord être actionné d'où la mise en place d'une signalisation explicite en toutes lettres favorisant son repérage et son utilisation.

Ces panneaux respectent les couleurs relatives aux [panneaux de sécurité incendie](#), ils comportent un texte blanc sur fond rouge.

Caractéristiques de notre panneau désenfumage

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.
- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm

- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

Conditions d'utilisation

À fixer à proximité d'une trappe de désenfumage, ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et résiste à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.