

A15B - PANNEAU PASSAGES D'ANIMAUX SAUVAGES Référence : 00038

RESUME

Le panneau A15B est un panneau de prescription avertissant de la proximité de passage d'animaux sauvages situé à une distance d'environ 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération.

C'est un panneau triangulaire à fond blanc. Il se caractérise par la présence en son centre d'un triangle rouge contenant un pictogramme noir représentant un cervidé.

Vous pouvez choisir un dos brut ou un dos laqué (RAL à spécifier).

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisée
- Certifié CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Panneau 100% recyclable
- Fabrication française
- Adaptable sur tous les supports

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau de signalisation routière animaux sauvages

Le panneau A15B est un panneau de prescription obligatoire. Il avertit l'automobiliste de la probabilité que des animaux sauvages traversent la chaussée, et ce, à une distance d'environ 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération.

C'est un panneau triangulaire à fond blanc. Il se caractérise par la présence en son centre d'un triangle rouge contenant un pictogramme noir représentant une cervidé.

Il pourra être utile de compléter le panneau de type A15 par un panonceau M2 (voir [ici](#)) si les zones de passages d'animaux sont nombreuses ou mal connues. Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panonceaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Sélectionnez la classe, la taille et le type de dos souhaité. Si vous voulez un dos laqué, merci de nous indiquer votre laquage.

[Sur devis](#), il est possible d'opter pour un dos fermé ou un dos fermé et laqué.

Aller plus loin avec le panneau de signalisation routière animaux sauvages

Le panneau A15B est un panneau d'indication pour la circulation automobile qu'il convient de placer à une distance d'entre 100 et 200 m du danger, et dans la mesure du possible à 150 m. Des exceptions peuvent être faites en cas de difficultés spéciales sérieuses. Une exception peut également être faite s'il est avantageux de modifier ce placement, par exemple pour augmenter la visibilité du panneau.

Dans tous les cas, le panneau A15B devra être installé conformément aux articles R.412-8, R.417-10, R.421-2, R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4. 1° du Code de la route.

Retrouver nos différents panneaux signalant le passage de troupe d'animaux domestiques : [vache](#), [mouton](#) et [traversée potentielle de cavaliers](#).

Fixation du panneau de signalisation routière animaux sauvages sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Composition du panneau A15B risque de passage d'animaux sauvages

En aluminium 15/10ème, le panneau A15B est résistant à la corrosion et souple. À l'instar de nos autres panneaux, le panneau A15B d'indication de passage d'animaux sauvages a passé les tests de durabilité du film, de résistance mécanique, de performances chromatiques et de rétro-réflexion.

Caractéristiques du panneau A15B risque de passage d'animaux sauvages

Le panneau d'indication de passage d'animaux sauvages A15B est disponible :

- En classe 1 (T1), avec une visibilité maximale de 100 mètres
- En classe 2, qui possède une visibilité maximale à 250 mètres (HIP)
- En classe 3 (DG Fluo), avec 500 mètres de visibilité

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe de rétroréflexion d'un panneau](#)".

Types de dos disponibles pour le panneau A15B :

- Brut
- Laqué
- Fermé ou fermé laqué ([sur devis](#))

Les tailles disponibles sont les suivantes :

- 500 mm
- 700 mm
- 1000 mm
- 1250 mm
- 1500 mm

Pour en savoir plus, consultez notre article "[Choisir la taille d'un panneau de police](#)".