

PICTOGRAMME GILET HAUTE VISIBILITÉ - M015 Référence : 03909

RESUME

Panneau gilet haute visibilité obligatoire en PVC, aluminium ou autocollant. Format rond avec pictogramme conforme aux standards ISO. Disponible en 5 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme M015 Normé ISO 7010
- Disponible en version autocollante
- Large choix de dimensions
- Pictogramme d'obligation blanc sur fond bleu

Indiquez l'obligation de porter un équipement ou un vêtement de sécurité à l'aide d'un [signal de sécurité standardisé](#) au niveau international.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

ø 100 mm	Aluminium
ø 150 mm	Aluminium
ø 200 mm	Aluminium
ø 320 mm	Aluminium
ø 420 mm	Aluminium

DESCRIPTION

Description du pictogramme port du gilet haute visibilité obligatoire

Signalez le port obligatoire du gilet jaune au moyen de ce panneau au format rond composé d'un pictogramme normé et standardisé.

L'usage de ce pictogramme ISO 7010 standardisé doit permettre au message qui est transmis d'être compris facilement et rapidement. C'est pourquoi, Prozon met uniquement à votre disposition des pictogrammes respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010.

Retrouvez tous nos [panneaux d'obligation normés](#).

Depuis le 1er janvier 2014, tous les [signaux de sécurité](#) dont les panneaux d'obligation renouvelés doivent être conformes à la norme internationale ISO 7010.

En complément du pictogramme, vous pouvez indiquer le port obligatoire du gilet de sécurité à l'aide d'un [pochoir pour peinture](#).

Caractéristiques techniques du panneau port du gilet de sécurité

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents

atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Panneau d'obligation avec pictogramme M015 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un [gilet haute visibilité](#).

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux ou sur les machines où le port du gilet haute visibilité jaune ou orange est indispensable et obligatoire. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies)

sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.