J4 - BALISE VIRAGE À CHEVRONS BLANC ET BLEU
Référence : 00391

RESUME

Balise (ou balisage) en aluminium à chevrons bleus et blanc rétro-réfléchissant de virage dangereux. Cette balise peut être installée sur les côtés extérieurs des routes. Elle est visible de jour comme de nuit.

Notre balise J4 est disponible en classe 1 ou classe 2 et avec 1, 2, 3, 4 ou 5 flèches.

Notre produit est réversible. Si vous l'installer dans l'autre sens, ce sera une flèche vers la gauche.

Les points forts :

- Certifiée CE et NF complémentaires par l’ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Aluminium recyclable
- Manipulation sécurisée
- Fabriquée en France

DECLINAISONS

Taille	Classe
400 x 400 mm (1 flèche)	Classe 1 (T1)
400 x 400 mm (1 flèche)	Classe 2 (HIP)
400 x 800 mm (2 flèches)	Classe 1 (T1)
400 x 800 mm (2 flèches)	Classe 2 (HIP)
400 x 1200 mm (3 flèches)	Classe 1 (T1)
400 x 1200 mm (3 flèches)	Classe 2 (HIP)
400 x 1600 mm (4 flèches)	Classe 1 (T1)
400 x 1600 mm (4 flèches)	Classe 2 (HIP)
400 x 2000 mm (5 flèches)	Classe 1 (T1)
400 x 2000 mm (5 flèches)	Classe 2 (HIP)
600 x 600 mm (1 flèche)	Classe 1 (T1)

600 x 600 mm (1 flèche)	Classe 2 (HIP)
600 x 1200 mm (2 flèches)	Classe 1 (T1)
600 x 1200 mm (2 flèches)	Classe 2 (HIP)
600 x 1800 mm (3 flèches)	Classe 1 (T1)
600 x 1800 mm (3 flèches)	Classe 2 (HIP)
800 x 800 mm (1 flèche)	Classe 1 (T1)
800 x 800 mm (1 flèche)	Classe 2 (HIP)
800 x 1600 mm (2 flèches)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description de la balise J4

La balise J4 est constituée d'un panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, à bords arrondis non agressifs à la manipulation et rails collés et vissés en aluminium 15/10ème aussi.

La balise est résistante et conçue pour une utilisation extérieure.

La plupart des balises J4 sont composées de 3 chevrons blancs sur fond bleu.

Le panneau se fixe à un poteau via des brides de fixation.

Les brides de fixation sont vendues séparément et sont à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau. La boulonnerie, en inox aussi recyclable à 100 %, sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Les balises J4 de 400 et 600 mm de hauteur possèdent 2 rails de fixation en leur dos. Celles de 800 mm en possèdent 3. Il faut donc prévoir le nombre de brides correspondant (à raison d'1 bride par rail).

Pour l'implantation, la hauteur entre le bas de la balise J4 et le sol est généralement d'1 mètre.

Caractéristiques de la balise J4 virage dangereux

Dimensions disponibles pour la balise J4 :

- 400 x 400 mm (1 flèche)
- 400 x 800 mm (2 flèches)
- 400 x 1200 mm (3 flèches)
- 400 x 1600 mm (4 flèches)
- 400 x 2000 mm (5 flèches)
- 600 x 600 mm (1 flèche)
- 600 x 1200 mm (2 flèches)
- 600 x 1800 mm (3 flèches)
- 800 x 800 mm (1 flèche)
- 800 x 1600 mm (2 flèches)

Points forts de nos panneaux routiers :

Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatique, performance de rétro-réflexion.

Sécurité : profil d'entourage en aluminium aux bords arrondis, non agressifs pour plus de sécurité lors des manipulations.

Rigidité : les rails en aluminium collés et vissés répartissent les forces sur l'ensemble du panneau, ce qui augmente sa résistance au vent et aux agressions.

Éco-responsable : l'aluminium 15/10ème est un matériau à 100 % recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou aluminium et la boulonnerie est en inox, également 100 % recyclables.

Esthétique : sur demande, laquage de l'arrière de vos panneaux.

Traitement anti-graffitis (sur demande) de la face avant des panneaux qui facilite le nettoyage des graffitis, des autocollants et affichettes.