

PICTOGRAMME PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES - M017 Référence : 03911

RESUME

Panneau port des protections des voies respiratoires obligatoire en PVC, aluminium ou autocollant.
Format rond. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Disponible en version autocollante très facile à appliquer
- Large choix de dimensions

Retrouvez également le [panneau protection obligatoire des voies respiratoires avec texte](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant
ø 100 mm	Aluminium
ø 150 mm	Aluminium
ø 200 mm	Aluminium

ø 320 mm	Aluminium
ø 420 mm	Aluminium

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau port des EPI obligatoire ?

L'employeur a pour obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses employés. Il doit donc mettre à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle et veiller à ce qu'ils soient bien portés. En effet, les EPI protègent les travailleurs de certains risques professionnels.

Préservez les voies respiratoires de vos collaborateurs en signalant explicitement le port obligatoire des EPI appropriés en installant ce panneau protection des voies respiratoires dès qu'il est nécessaire de le faire.

Pictogramme Protection des voies respiratoires ISO 7010

Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux d'obligation nouvellement installés doivent être conformes à la norme ISO 7010. Cette norme permet de faciliter la compréhension des [signaux de sécurité](#) en harmonisant les symboles graphiques utilisés au niveau international.

Conformez vous à la réglementation et faciliter la compréhension des messages de sécurité en préférant des panneaux avec des [pictogrammes de sécurité normés](#).

Caractéristiques techniques du panneau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme d'obligation M017 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une tête équipée d'un masque à gaz.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les zones où sont effectuées des activités susceptibles de dégager des aérosols, des particules ou des fumées toxiques. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Découvrez aussi le [pictogramme port du masque chirurgical obligatoire](#) M016 ou la version avec [picto masque et texte](#).