

PICTOGRAMME TABLIER DE PROTECTION OBLIGATOIRE - M026

Référence : 03920

RESUME

Panneau Port du tablier de protection obligatoire en PVC, aluminium ou autocollant. Format rond avec pictogramme conforme aux couleurs d'obligation blanc sur fond bleu. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme uniformisé au niveau mondial
- Pictogramme ISO 7010
- Disponible en version autocollante idéale pour une application sur les machines
- Large choix de dimensions

Il existe aussi le [panneau port de vêtements de sécurité avec ou sans texte](#), le [panneau port des gants de protection](#) ou le [panneau port du casque de sécurité obligatoire](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant

ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant
ø 100 mm	Aluminium
ø 150 mm	Aluminium
ø 200 mm	Aluminium
ø 320 mm	Aluminium
ø 420 mm	Aluminium

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau tablier de protection obligatoire ?

Incitez vos employés à porter les équipements de sécurité obligatoires dont le tablier protégeant le corps à l'aide de ce pictogramme port du tablier obligatoire.

Pour qu'une consigne soit respectée, il faut que le moyen utilisé pour la communiquer soit compréhensible. C'est pourquoi Prozon met à votre disposition des pictogrammes respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010.

Retrouvez tous les [panneaux de sécurité ISO 7010](#).

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sécurité dont les panneaux d'obligation renouvelés doivent être conformes à la norme internationale ISO 7010.

Cette norme vise à harmoniser les pictogrammes de sécurité pour qu'ils puissent être facilement identifiés et compris au niveau mondial.

Aménagez vos locaux de panneaux rappelant le [port obligatoire des équipements de sécurité](#).

Caractéristiques techniques du pictogramme tablier obligatoire

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Panneau d'obligation avec pictogramme M026 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un individu enfilant un tablier de protection.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où le port du tablier est indispensable et obligatoire. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre,

dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.