

PANNEAU PORT DU HARNAIS OBLIGATOIRE Référence : 03938

RESUME

Panneau Port du harnais obligatoire avec texte et pictogramme en PVC, aluminium ou autocollant. Disponible dans 8 tailles différentes en format rectangulaire horizontal ou vertical.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Associe Pictogramme et Texte en français pour éviter toute ambiguïté et mauvaise interprétation
- Excellent rapport qualité / prix
- Large choix de dimensions et matières

Existe en version PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface spécialement conçue pour être fixée lorsque le support ne peut pas être percé.

Retrouvez la version ronde composée du [pictogramme harnais de protection obligatoire](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
90 x 150 mm	Aluminium
125 x 230 mm	Aluminium
200 x 350 mm	Aluminium
150 x 60 mm	Aluminium
225 x 90 mm	Aluminium
300 x 120 mm	Aluminium
480 x 190 mm	Aluminium
250 x 400 mm	Aluminium
90 x 150 mm	Panneau PVC
125 x 230 mm	Panneau PVC
200 x 350 mm	Panneau PVC

150 x 60 mm	Panneau PVC
225 x 90 mm	Panneau PVC
300 x 120 mm	Panneau PVC
480 x 190 mm	Panneau PVC
250 x 400 mm	Panneau PVC
90 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
125 x 230 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 350 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
90 x 150 mm	Autocollant
125 x 230 mm	Autocollant
200 x 350 mm	Autocollant
150 x 60 mm	Autocollant
225 x 90 mm	Autocollant
300 x 120 mm	Autocollant
480 x 190 mm	Autocollant
250 x 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau harnais de protection avec pictogramme et texte

Communiquez une obligation clairement avec le panneau harnais de protection obligatoire. En effet, ce panneau regroupe un pictogramme standardisé et le texte en français le décrivant afin d'éviter toute erreur d'interprétation.

Ce panneau est à fixer sur l'ensemble équipements qui exposent les travailleurs à une chute de plus de 3 mètres de hauteur (nacelle, plateforme, échafaudage...) et ceci lorsque le dispositif de sécurité est le harnais de sécurité.

Ce [panneau de sécurité](#) existe dans de nombreuses dimensions et matières. Il est également proposé avec plusieurs modes de fixations différents pour répondre à toutes les situations.

Découvrez aussi notre [panneau ne pas utiliser un échafaudage incomplet](#).

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions du panneau harnais obligatoire

Format horizontal :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Format vertical :

- 90 x 150 mm
- 250 x 400 mm
- 125 x 230 mm
- 200 x 350 mm

Panneau d'obligation avec pictogramme M018 conforme à la norme NF EN ISO 7010 associé à la mention "Protection individuelle obligatoire contre les chutes" en toutes lettres et en capitales.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Découvrez notre large gamme de [panneaux port des EPI obligatoire](#), de [panneaux de sécurité évacuation](#) et de [panneaux de restriction](#).