

B6A1 - BALISE MURALE INTERDICTION DE STATIONNER Référence : 00395

RESUME

Balise murale de type B6A1 en kit complet (Panneau, platine de fixation, brides). Notre modèle possède une attache solide pour une résistance à tout environnement.

La balise peut être complétée d'un panneau disposé sous le panneau B6A1 (pensez à nous indiquer le type de panneau voulu lors de votre commande).

Les points forts :

- Certification à la Norme CE et NF par l'ASCQUER
- Haute visibilité
- Résistance renforcée
- Fait en France

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos	Type de fixation
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle

850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire

DESCRIPTION

Description de la balise murale : interdiction de stationner

Composition du kit :

- Le panneau (panonceau à la demande)
- La platine de fixation
- 2 brides de fixation panneau

À savoir, un [panonceau M9](#) peut être proposé avec cette balise murale.

Pour indiquer de manière permanente l'interdiction de stationner, peignez une porte de garage ou un trottoir à l'aide de notre [pochoir interdiction de stationner](#).

Nous proposons aussi le [panneau "stationnement interdit" avec](#)

[texte](#) comme variante du panneau B6a1 classique.

Le panneau B6a1 peut être associé aux panonceaux de type [M2 d'étendue](#), [M4](#), [M6k](#), [M6f complémentaires](#), [M8 d'application](#), [M8f concernant le stationnement](#) ou [M9 d'indications diverses](#) (comme par exemple le [panonceau avec horaires](#)) qui spécifient la réglementation du stationnement, ainsi qu'à du [marquage au sol de signalisation routière](#).

Personnalisation possible avec le panneau de votre choix, veuillez faire une demande de devis.

Les avantages de la balise stationnement interdit

- Indique l'interdiction de stationner.
- Certifiés CE et NF complémentaire par l'ASCQUER.
- Garantie de vie grâce aux classes.
- L'acier galvanisé est solide et personnalisable grâce au laquage en option (panneau et fixation).
- Positionnement stratégique où l'environnement ne permet pas une fixation au sol.

Caractéristiques de la balise B6A1 interdiction de stationner

La classe :

- Classe 1 (100 mètres de visibilité)
- Classe 2 (250 mètres de visibilité)

Matières et supports :

- En acier galvanisé
- Supports en acier galvanisé

Fixations murale :

- Parallèle à placer à plat
- Perpendiculaire à placer sur le côté, droite ou gauche,

orientez votre panneau du bon côté avant de le fixer.

Brides fournies :

Brides doubles 40 x 40 mm.