

CONTRE PLATINE À SCELLER POUR POTEAU DE BASKET Référence : 03953

RESUME

Contre platine de scellement pour but de Basket.
Une fois coulée dans un plot en béton, elle se fixe directement à une platine avec des trous d'entraxe de 180 mm. La contre platine mesure 250 x 250 mm et 500 mm de hauteur.

Les points forts :

- Conforme norme NF EN1270
 - Adaptable à tous nos buts de basket
 - Acier galvanisé
-

DESCRIPTION

Comment fixer la contre platine de scellement ?

Pour fixer la contre platine de scellement, il faut la sceller dans du béton selon les instructions ci-dessous :

1. Déterminer l'emplacement du but sur le terrain.
2. Réaliser un trou pour l'implantation de la cage de scellement en respectant les dimensions indiquées.
3. Positionner la platine de scellement dans le trou en la maintenant de niveau.
4. Couler un béton dosé à 350 Kg en prenant soin que celui-ci aille bien sous la platine.
5. Attendre un minimum de 72 heures pour effectuer la pose du but (6 jours minimum en période hivernale).

La contre platine est livrée avec 4 vis pour fixer à la platine du poteau de basket. Elle est adaptable sur nos buts de basket en carré de 100 x 100 mm ou carré de 140 x 140 mm.

La contre platine peut être utilisée avec [le but de basket extérieur](#) ou pour le [but de basket 3x3 sur platine](#).

Caractéristiques de la contre platine à sceller pour poteau de basket

- Matériau : acier galvanisé
- Dimensions : 250 x 250 mm
- Hauteur : 500 mm
- Épaisseur : 10 mm
- Couleur : plastifié noir