

B6D - BALISE MURALE INTERDICTION DE STATIONNER ET DE S'ARRÊTER Référence : 00410

RESUME

Balise murale de type B6D en kit complet (panneau, fixation, brides) donne une interdiction d'arrêt et de stationnement.

La balise peut être complétée d'un panonceau disposé sous le panneau B6D (pensez à nous indiquer le type de panonceau voulu lors de votre commande).

Les points forts :

- Kit complet
- En acier galvanisé
- Conforme aux normes
- Fait en France

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos	Type de fixation
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Perpendiculaire
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Parallèle
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Parallèle

DESCRIPTION

Description de la balise murale B6D

La balise B6D est destinée aux implantations difficiles, notamment : les tunnels, rues ou trottoirs trop étroits pour l'implantation d'un poteau avec panneau. Cela permet alors la libre circulation sans danger de heurts avec les piétons et les véhicules.

Nous vous proposons également le [panneau temporaire BK6D d'interdiction de stationner et de s'arrêter](#).

Personnalisation possible avec le panneau de votre choix, veuillez [faire un devis](#).

Allez plus loin avec la balise murale arrêt et stationnement interdits

Nous avons différentes tailles :

- Miniature : 450 mm
- Petite : 650 mm
- Normale : 850 mm
- Grande : 1050 mm

Avantages :

- Indique l'interdiction de s'arrêter et de stationner.
- Certifiés CE et NF complémentaire par l'ASCQUER.
- Garantie de vie grâce aux classes.
- L'acier galvanisé est solide et personnalisable grâce au laquage en option (panneau et fixation).
- Positionnement stratégique où l'environnement ne permet pas une fixation au sol.

Caractéristiques de la balise murale

Classe :

- Classe 1 (100 mètres de visibilité)
- Classe 2 (250 mètres de visibilité)

Fixations murale :

- Parallèle à placer à plat

- Perpendiculaire à placer sur le côté, droite ou gauche, orientez votre panneau du bon côté avant de le fixer.

Brides fournies :

Double brides 40 x 40 mm