

BARNUM PLIANT 3X6 PROFESSIONNEL Référence : 04192

RESUME

Notre barnum pliant 3x6 professionnel est une tente permettant de couvrir une surface de 18 m2 en extérieur temporairement. Il est utilisé dans de nombreux événements (réceptions, festivals, foires, marchés, salons...).

Les toiles en PVC 320g/m2 ou 520g/m2 sont disponibles en d'autres RAL [sur devis](#).

Nous recommandons l'utilisation de [poids de lestage](#) avec votre barnum, à raison d'un poids par poteau du barnum, soit six poids pour ce modèle rectangulaire.

Les points forts :

- 320g/m2 ou 520g/m2
- Vendu avec ou sans murs (plein, avec fenêtre ou avec porte) selon vos besoins
- Anti-feu M2
- Hauteur réglable
- Garanti 1 an

DECLINAISONS

Murs	Grammage de la toile
Sans mur	520g/m2
Avec 1 mur plein	520g/m2
Avec 2 murs pleins	520g/m2
Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre	520g/m2
Avec 3 murs pleins	520g/m2
Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre	520g/m2
Sans mur	320g/m2
Avec 3 murs pleins et 1 mur porte	320g/m2
Avec 3 murs pleins et 1 mur porte	520g/m2

DESCRIPTION

Un barnum pliant 3x6 professionnel très résistant

Notre barnum pliant rectangulaire, aussi appelé tente pliante, est idéal pour tout type d'événement nécessitant d'abriter temporairement une zone.

Il est conçu à partir de toiles en PVC disponibles soit en 320g/m², soit en 520g/m².

Choisissez le grammage de la toile en fonction de vos besoins :

- Le modèle en 320g/m² est parfait si vous désirez une tente légère et facile à transporter.
- Le modèle en 520g/m² est conçu pour être plus solide, plus épais et plus stable. Il est homologué BVCTS (Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures).

Garanti 1 an, le barnum 3 x 6 mètres est facile à installer. Son armature est en aluminium adonisé renforcé, ses poteaux sont octogonaux et ses bases de pieds sont en acier galvanisé. Il est classé anti-feu M2 ce qui le rend très difficilement inflammable.

Nous vous proposons aussi les pièces détachées de barnum, utiles si vous préférez configurer votre tente vous-mêmes. Il vous suffit de sélectionner l'[armature alu](#) avec sa [bâche pour toit de barnum](#), et ses [murs de barnum en PVC](#).

Si vous avez besoin d'un kit de barnum dans d'autres dimensions, jetez un œil à notre sélection de [tentes professionnelles pliantes](#). Nous avons notamment en stock des modèles carrés comme la [tonnelle 3 x 3 mètres](#) ou la [tente pliante 5 x 5 m](#).

Optez pour un de nos [poids ou sacs de lestage](#) pour sécuriser votre barnum. Pour ce modèle, choisissez le [poids de lestage pour tonnelle](#) ou le [poids de lestage en fonte](#).

Certains sols pouvant être parfois dangereux pour le visiteur, n'hésitez pas à les équiper d'une [bordure dalle](#).

Découvrez également les [abris de secours gonflables](#).

Les caractéristiques du barnum professionnel 3 x 6 m

Densité du tissu utilisé :

- 320 g/m²
- 520 g/m²

Caractéristiques du barnum 320g/m²

Matières :

- Poteaux octogonaux : Aluminium anodisé renforcé
- Base de pied : Acier galvanisé
- Pièces de connexion : Fonte d'aluminium
- Toit et murs : PVC

Dimensions :

- Barnum complet (L x l) : 3 x 6 m
- Poteaux (Ø x ép.) : 400 x 1,3 mm
- Croisillons (L x l) : 26 x 13 mm

Hauteur réglable : 4 (de 220 à 250 cm)

Classement anti-feu : M2

Inclus : Sac pochon et kit d'haubannage

Garantie : 1 an

Caractéristiques de la tente 520g/m2

Matières :

- Poteaux octogonaux : Aluminium anodisé renforcé
- Base de pied : Acier galvanisé
- Pièces de connexion : Nylon et fibre de verre
- Toit et murs : PVC

Dimensions :

- Barnum complet (L x l) : 3 x 6 m
- Poteaux (ép.) : 1,8 mm

Hauteur réglable : 5 (de 220 à 250 cm)

Classement anti-feu : M2

Homologation BVCTS : Oui

Inclus : Housse de transport et kit d'haubannage

Garantie : 1 an