

PANNEAU INTERDICTION D'ÉTEINDRE AVEC DE L'EAU - P011 Référence : 04243

RESUME

Pictogramme interdiction d'éteindre le feu avec de l'eau en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Résistant aux chocs
- Signal standardisé compréhensible de tous

Retrouvez tous les [pictogrammes de sécurité interdiction](#) comme le [pictogramme ne pas utiliser ce dispositif dans l'eau](#) ou le [pictogramme ne pas modifier la position de l'interrupteur](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme interdiction d'éteindre avec de l'eau ISO 7010

Au sein de vos locaux, indiquez explicitement l'interdiction d'éteindre le feu avec de l'eau et donc l'obligation d'utiliser [un extincteur](#) adapté grâce à ce pictogramme normé ISO 7010.

Optez pour un panneau avec un pictogramme ISO 7010 pour se conformer à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux panneaux de sécurité installés doivent être conformes à cette norme. Mais aussi pour s'assurer que celui-ci soit facilement compris des personnes qui le voient, qu'elles sachent lire ou non.

Ajoutez à ce panneau une [signalisation indiquant la classe de l'extincteur](#) présent, ou encore une [étiquette nature et classe de feu pour extincteur](#).

Caractéristiques techniques du panneau ne pas éteindre avec de l'eau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces

comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme interdiction de toucher

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié P011 représentant un [seau d'eau en train d'être versé sur des flammes](#).

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Découvrez également notre [panneau flammes nues interdites](#) pour éviter les explosions et les incendies.