

PANNEAU NE PAS METTRE LA MAIN - P015 Référence : 04247

RESUME

Pictogramme Ne pas mettre la main en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Résistant aux chocs
- Signal standardisé compréhensible de tous
- Option avec adhésif pour une pose facile et rapide

Au sein de vos locaux, interdisez les comportements susceptibles d'être dangereux à l'aide d'un [panneau d'interdiction](#) réglementaire.

Retrouvez notamment le [pictogramme interdiction de grimper](#), le [pictogramme interdiction de déplacer](#) ou le [panneau ne pas s'asseoir](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant

ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau ne pas introduire sa main avec pictogramme ISO 7010

Formulez précisément l'interdiction de faufler sa main à l'intérieur d'une machine ou d'un objet pour atteindre quelque chose à l'aide de ce pictogramme de sécurité ISO 7010.

Attention, ne confondez pas ce panneau avec le [panneau écrasement de la main](#).

Optez pour un panneau avec un pictogramme ISO 7010 pour qu'il soit facilement compris des personnes qui le voit, mais aussi pour vous conformer à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux panneaux de sécurité installés doivent être conformes à cette norme.

Caractéristiques techniques panneau de pas mettre la main

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme interdiction de toucher

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié P015 représentant une main dans un récipient barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Aménagez vos locaux de [panneaux d'interdiction de sécurité](#) qui proscrivent un ou des comportements susceptibles de provoquer un danger (Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail).