

PANNEAU INTERDICTION DE S'ASSEOIR - P018 Référence : 04250

RESUME

Pictogramme interdiction de s'asseoir en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme ne pas s'asseoir normé ISO 7010
- Signale clairement l'interdiction de s'asseoir
- Panneau de sécurité doté des couleurs de l'interdiction
- Autocollant ne pas s'asseoir facile à appliquer

Découvrez le [panneau de sécurité ne pas marcher sur](#) ou le [panneau interdiction de boire ou manger](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant

ø 420 mm

Autocollant

DESCRIPTION

Panneau ne pas s'asseoir avec pictogramme ISO 7010

Ce pictogramme ne pas s'asseoir permet de signaler un endroit où l'on en peut pas s'asseoir ou de condamner temporairement ou définitivement une place dans un bus, un train ou tout autre type de transport en commun.

Ce panneau est facilement compréhensible puisqu'il possède un [pictogramme harmonisé et standardisé ISO 7010](#).

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau rond

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme d'interdiction P018 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne assise barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

À fixer sur tous supports où l'on ne peut pas s'asseoir ou pour signifier l'interdiction stricte de s'asseoir à l'endroit où le pictogramme est posé. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.