

PANNEAU INTERDICTION DE PHOTOGRAPHIER - P029

Référence : 04261

RESUME

Panneau interdit de photographier en PVC rigide, PVC rigide avec adhésif ou autocollant.

Panneau rond avec couleurs standardisées correspondant aux [panneaux d'interdiction de sécurité](#).

Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Fabriqué en France
- Vendu et expédié à l'unité
- Plusieurs fixations possibles

Retrouvez l'ensemble des [panneaux et autocollants de restrictions](#) interdisant notamment les comportements dangereux.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant

ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau interdiction de photographier ISO 7010

Signalez l'interdiction de prendre des photos en affichant de façon visible un panneau défense de photographier.

C'est pourquoi, nous vous conseillons d'utiliser un panneau avec pictogramme ISO pour vous conformer à la réglementation en vigueur et pour que l'interdiction de photographier soit comprise et respectée.

Depuis le 1er janvier 2014, tous les signaux de sécurité dont les panneaux d'interdiction nouvellement installés doivent être conformes à la norme ISO 7010. Cette norme harmonise les symboles graphiques utilisés dans les messages de sécurité afin de garantir leur compréhension.

Ainsi, les messages transmis sont rapidement et facilement compris, quel que soit le profil de la personne qui les voit.

Caractéristiques techniques du panneau photo interdite

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non

inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau rond

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme d'interdiction P029 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un appareil photo barré d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où une flamme nue ou un feu peut provoquer une explosion ou un incendie. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Découvrez aussi la [signalétique interdiction de fumer](#) et

la [signalétique interdiction de téléphoner](#).