

PANNEAU NE PAS FAIRE DE NOEUDS AVEC LA CORDE - P030 Référence : 04262

RESUME

Pictogramme Ne pas faire de noeuds avec la corde en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Symbole unifié et accessible, facile à comprendre
- Version autocollante pour une application rapide
- Fabriqué en France

Retrouvez le [pictogramme ne pas modifier la position de l'interrupteur](#) ainsi que le [pictogramme ne pas utiliser une meuleuse portable](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Description panneau ne pas faire de noeuds avec la corde

Énumérez les bonnes pratiques pour qu'elles soient appliquées en indiquant les pratiques interdites comme l'interdiction de faire un nœud avec la corde. Pour cela utiliser le panneau ne pas faire de noeuds ISO 7010.

Ce pictogramme est conforme à la norme ISO 7010. Or, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux panneaux de sécurité installés doivent être conformes à cette norme. Cette norme unifie et harmonise l'usage des pictogrammes de sécurité au niveau international pour qu'ils puissent être rapidement et facilement compris.

N'hésitez pas à compléter votre signalétique de sécurité des [panneaux de sécurité d'obligation](#) ou des [panneaux de sécurité d'interdiction](#).

Caractéristiques du panneau ne pas faire de noeud avec la corde

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux

rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme interdiction de faire des noeuds

Panneau avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié P030 représentant une corde avec un noeud barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.