

PICTOGRAMME INTERDIT FEMME ENCEINTE - P042 Référence : 04267

RESUME

Panneau interdit femme enceinte en PVC ou autocollant. Format rond disponible en 5 dimensions de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme femme enceinte interdit normé ISO 7010
- Fabriqué en France
- Vendu et expédié à l'unité

Retrouvez tous [panneaux interdiction avec pictogramme](#) ainsi que le [panneau accès interdit aux piétons](#) et le [panneau interdit à toute personne munie d'un stimulateur cardiaque](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme interdit femme enceinte ISO 7010

Installez un panneau interdit aux femmes enceintes pour les protéger.

Ce pictogramme interdit aux femmes enceintes existe en PVC rigide, idéal signaler une zone à risque ou un produit à risque.

Lorsque vous souhaitez annoncer une interdiction, utilisez une [signalétique normée](#).

Caractéristiques panneau interdiction aux femmes enceintes

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ø 100 mm

- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une femme enceinte barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer à l'entrée des lieux dangereux pour les femmes enceintes.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

À l'inverse, nous proposons aussi un [pochoir réservée femme enceinte](#).