

PICTOGRAMME ACCÈS INTERDIT

Référence : 04289

RESUME

Pictogramme passage interdit noir sur fond blanc doté d'un liseré et d'une diagonale rouge. Disponible en 4 formats ronds différents de diamètres 150 mm à 420 mm. Existe en PVC, aluminium ou autocollant.

Les points forts :

- Pictogramme d'interdiction conforme aux couleurs utilisées pour prohiber un comportement
- Version autocollante facile à poser
- Large choix de dimensions pour répondre à tous vos besoins

Retrouvez le [pictogramme accès interdit associé à un texte](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 150 mm	Aluminium
ø 200 mm	Aluminium
ø 320 mm	Aluminium
ø 420 mm	Aluminium
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi poser ce panneau accès interdit ?

Panneau de sécurité sans texte composé uniquement d'un pictogramme accès interdit. Prozon propose principalement des [panneaux de sécurité](#) avec le moins de mots possible pour favoriser la compréhension des consignes de sécurité et leur respect.

Afin d'éviter toute ambiguïté, découvrez les [panneaux accès interdit avec pictogramme et texte](#) comme le [panneau défense d'entrer](#) ou le [panneau accès interdit à toute personne non autorisée](#).

Caractéristiques du pictogramme accès interdit

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Pictogramme d'interdiction respectant les couleurs des [panneaux de sécurité interdiction](#) noir sur fond blanc, contour rouge et barré d'une diagonale également rouge. Il représente la paume de main d'une personne barrée indiquant l'interdiction de passer.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où des soudures sont fréquemment réalisées. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.