

JEU SUR RESSORT - CHEVAL

Référence : 04337

RESUME

Ces jeux sur ressort cheval d'extérieur sont des éléments indispensables pour votre aire de jeux ou votre cour de récréation. Plusieurs modèles aux formes et couleurs variées sont disponibles pour le plus grand bonheur des enfants de 3 à 7 ans. Ces derniers adoreront se balancer seuls ou accompagnés grâce à nos modèles 1, 2, 3 ou 4.

Pour chaque modèle, deux types de fixations sont disponibles : ancrage plat ou ancrage béton.

Obligatoire, un sol amortissant doit être mis en place. Nous vous conseillons notre [kit de dalles amortissantes](#).

Tranche d'âge : à partir de 2 ans

Dimensions du jeu : 850 x 300 x 850 mm

Surface d'impact : 9 m²

Hauteur de chute (HIC) : 0,50 m

Les points forts :

- Conforme à la norme NF EN 1176
- Certifié TÜV
- Matériau PEHD haute densité imputrescible et anti-UV

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle
Rouge	Ancrage béton	Modèle 1
Rouge	Ancrage plat	Modèle 1
Marron	Ancrage béton	Modèle 3
Marron	Ancrage plat	Modèle 3
Rouge	Ancrage béton	Modèle 4
Vert	Ancrage béton	Modèle 4
Bleu	Ancrage béton	Modèle 4
Jaune	Ancrage béton	Modèle 4
Blanc	Ancrage béton	Modèle 4
Marron	Ancrage béton	Modèle 4
Rouge	Ancrage plat	Modèle 4
Vert	Ancrage plat	Modèle 4
Bleu	Ancrage plat	Modèle 4
Jaune	Ancrage plat	Modèle 4
Blanc	Ancrage plat	Modèle 4
Marron	Ancrage plat	Modèle 4
Orange	Ancrage béton	Modèle 2
Orange	Ancrage plat	Modèle 2

DESCRIPTION

Jeu à ressort cheval pour aire de jeux extérieure

Équipement ludique et ergonomique spécialement conçu pour développer l'équilibre, la coordination motrice et l'imagination des jeunes enfants. Ce cheval sur ressort dynamique constitue un incontournable pour aménager, valoriser et animer les parcs publics, cours d'école, crèches, campings, résidences et espaces de loisirs collectifs.

Retrouvez en détail les réglementations liées à [l'installation d'une aire de jeux](#) sur notre blog.

Comment fixer les jeux sur ressort extérieur ?

Deux possibilités s'offrent à vous concernant la fixation du jeu sur ressort :

Fixation du jeu à ressort par scellement béton

- Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Ne creusez pas de trous dans le sol lâche ou le sable. Le sol doit être stable et compact pour

fournir l'appui approprié.

- Creusez un trou pour l'ancrage du socle métallique. Le trou doit être 700 mm de largeur dans le fond et 400 mm de profondeur.
- Mélangez assez de béton pour remplir le trou. Suivez les instructions et versez le béton dans le trou. Faites attention de garder le ressort et le côté supérieur de la plaque supérieure libre de taches de béton.
- Laissez le béton se reposer une nuit puis couvrez le béton visible avec de la terre pour que le niveau du sol soit plat de nouveau. Prévoyez le sol d'une surface adaptée (sable, herbes, dalles en caoutchouc,...).

Fixation du jeu sur ressort par ancrage plat

- Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Prenez en compte que le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. L'usage des dalles en caoutchouc est conseillé.
- Mettez l'ancrage horizontal et dans la position désirée. Indiquez les trous.
- Perforez les 4 trous avec une profondeur de 90 mm.
- Enlevez la poussière restante des trous perforés.
- Placez les 4 douilles pour sol de béton dans les trous.
- Fixez les 4 écrous avec la clé à cliquet.

Comment installer mes jeux à ressort sur mon

aire de jeux ?

Pour la sécurité des utilisateurs, les jeux doivent être implantés à une distance suffisante les uns des autres pour ne pas présenter de risques pour les enfants. On compte un espacement de 1,5 à 2 mètres entre les jeux à ressort, et 2 à 3 mètres s'il y a d'autres structures de jeu.

Un sol amortissant est aussi obligatoire autour du jeu ressort puisque c'est une zone sur laquelle l'enfant risque de tomber. L'épaisseur minimum de ce sol amortissant est calculée en fonction de la Hauteur de Chute Libre (HCL), c'est-à-dire la hauteur maximum à laquelle un enfant risque de tomber de l'équipement de jeu. Cette épaisseur du sol nécessaire en fonction de la HCL est représentée dans le tableau ci-dessous :

Épaisseur du sol	HCL max
20 mm	800 mm
30 mm	1100 mm
43 mm	1600 mm
50 mm	1800 mm
60 mm	2100 mm
80 mm	2400 mm
100 mm	3400 mm

Si vous souhaitez un ancrage béton à forte résistance mécanique, optez pour notre [mortier de calage d'éléments soumis à vibrations](#).

Pour vos parcs et jardins et aires de jeux, pensez à installer des [tables de pic nic en plastique recyclé](#) !

Comment nettoyer vos jeux sur ressort ?

Pour nettoyer vos jeux d'extérieur et éliminer la saleté, nous vous conseillons d'utiliser une éponge imbibée d'eau tiède accompagnée de savon de Marseille ou de liquide vaisselle.

Pour les parties métalliques, nous vous préconisons de les asperger de dégraissant.

Une fois le nettoyage terminé, si vous constatez des points de rouille, frottez-les avec une brosse ou du papier verre.

Caractéristiques des jeux à ressort cheval

Âge d'utilisation : enfants de 3 à 7 ans

Capacité : 1 utilisateur

Dimensions hors tout : 850 mm (L) x 300 mm (l) x 900 mm (H)

Hauteur d'assise : 500 mm

Hauteur de chute libre (HCL) : 600 mm

Surface d'impact / Zone de sécurité : 3,50 m x 2,50 m (soit environ 8,75 m²)

Sol d'amortissement requis : sol amortissant obligatoire (gazon synthétique, dalles caoutchouc, copeaux ou sable selon réglementation)

Matériaux : panneaux EHD 19 mm 100 % recyclables, ressort acier 35S7 haute résistance, visserie en acier inoxydable protégée par des capuchons antivandalisme en polypropylène.

Fixation : à sceller ou sur platine.

Entretien & Maintenance : nettoyage simple à l'eau claire ou au nettoyeur haute pression à basse intensité, vérification périodique des serrages.

Normes et certifications :

- Modèles 1 et 2 : certifiés TÜV et strictement conformes à la norme européenne de sécurité NF EN 1176.
- Modèles 3 et 4 : conformes (*fabrication 100 % française*).