

THERMOCOLLÉ TÊTE DE FLÈCHE Référence : 00437

RESUME

Tête de flèche extra-blanche en thermocollé préfabriqué.

2 tailles au choix : 1000 x 350 et 2000 x 700 mm.

Vendu par lot de 5 et de 2.

Les points forts :

- Remise en circulation quasi immédiate
- Rétro-réfléchissant
- Séchage entre 5 et 20 min
- Production française
- Durable
- Anti-glisse

DECLINAISONS

Taille
1000 x 350 mm
2000 x 700 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé signe tête de flèche

La tête de flèche est un élément de signalisation routière horizontale.

Notre modèle est en thermoplastique, préformé et pré-billé, il est aussi rétro-réfléchissant.

Découvrez l'intégralité de notre [offre de marquage routier thermocollé](#).

À lire : [Définition d'un marquage urbain NF](#)

Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé tête de flèche

Réussir votre application :

1. Préparation et nettoyage de la surface ou du support
2. Enlever l'humidité
3. Faire le positionnement de la tête de flèche
4. Faire fusionner la tête de flèche et le support

Nos conseils :

- Pour une adhésion de qualité, la surface doit être intacte, sans huile ou autres solutions glissantes.
- Lors de la pose, la température doit être au-dessus de 5°C. L'hygrométrie doit être en dessous de 80 %.
- S'il y a un potentiel risque d'averse, il faut reporter la mise en œuvre.

Sur quel support :

Votre marquage au sol par thermocollage peut s'appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#) au préalable.

Caractéristiques du thermocollé tête de flèche

Dimensions :

- 1000 x 350 mm
- 2000 x 700 mm

Conditionnement :

- 1000 x 350 mm : lot de 5
- 2000 x 700 mm : lot de 2

Matériel : Chalumeau

Coloris : Blanc

Temps de séchage : 20 minutes maximum