

PANNEAU RADIATIONS NON IONISANTES - W005 Référence : 04433

RESUME

Panneau danger radiations non ionisantes disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Plusieurs dimensions au choix.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Panneau format triangulaire respectant les couleurs de sécurité danger
- Autocollant ou PVC avec adhésif au dos pour une application facile et rapide
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Équipez vos locaux et mettez en place un [signal de sécurité](#) à chaque fois qu'un risque ne peut pas être évité.

Vous pourriez également être intéressé par le [panneau danger radiations ionisantes](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant

△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme Danger radiations non ionisantes ISO 7010

Les rayonnements non ionisants peuvent être nocifs pour la santé, signalez donc la présence de ces rayonnements en affichant de manière visible le pictogramme danger radiation non ionisantes partout où cela est nécessaire.

Ce panneau de danger jaune avec pictogramme noir représentant un trèfle radioactif composé de 3 sixièmes de disque tronqué est conforme à la norme ISO 7010.

Choisissez ce pictogramme, si vous souhaitez vous conformer à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tout [nouveau signal de sécurité](#) installé doit être conforme à la norme ISO 7010. Le respect de cette norme garantit la compréhension rapide du message communiqué et protège ainsi toute personne susceptible de le voir.

Caractéristiques du panneau danger radiation non ionisante

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en plusieurs dimensions :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec symbole d'avertissement des rayonnements non ionisants conforme à la norme NF EN ISO 7010.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer pour révéler la présence de rayonnements ionisants.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée

et sèche.

- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Retrouvez le [pictogramme rayonnements ionisants](#), le [pictogramme danger laser](#), le [pictogramme rayonnement optique](#) ou le [pictogramme attention danger champ magnétique](#).