

PANNEAU TRÉBUCHEMENT - W007

Référence : 04435

RESUME

Pictogramme attention risque de trébucher sur une marche ou une surface surélevée avec ou sans texte. Disponible en autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Triangle équilatéral avec coins arrondis. 8 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Panneau avec texte "Attention à la marche"
- Panneau visible et facilement compréhensible
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez l'ensemble des [panneaux de danger ISO 7010](#) dont le [panneau risque de chute](#), le [pictogramme attention danger sol glissant](#) ou le [panneau danger chute d'objets](#).

DECLINAISONS

Modèle	Matière
Pictogramme seul - △ 80 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 120 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 200 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 250 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 400 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 80 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 120 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 200 mm	Autocollant

Pictogramme seul - △ 250 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 400 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau risque de chute avec pictogramme ISO 7010

Signalez tous les obstacles présents au sol à l'aide du panneau danger risque de trébucher.

Choisissez ce panneau normé conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et garantir la sécurité de tous.

Retrouvez tous les [panneaux de sécurité danger](#) respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tous les [signaux de sécurité](#) nouvellement fixés doivent être conformes à cette norme.

Nous vous proposons aussi un [pictogramme obstacle en hauteur](#).

Caractéristiques du panneau attention trébuchement

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents

atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

DIMENSIONS DU PANNEAU TRIANGULAIRE SANS TEXTE

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

DIMENSIONS DU PANNEAU RECTANGULAIRE AVEC TEXTE

- 120 x 40 mm
- 250 x 80 mm
- 400 x 120 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur ou rectangulaire.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne qui trébuche sur un objet posé au sol.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer dès qu'il y a un risque de trébucher (marche, surface surélevée, objet posé ou fixé au

sol...).

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.