

PANNEAU RISQUE DE CHUTE - W008

Référence : 04436

RESUME

Panneau avec Pictogramme risque de chute d'une zone surélevée disponible en autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Triangle équilatéral avec coins arrondis. 5 dimensions différentes de 80 à 400 mm.

Les points forts :

- Pictogramme danger chute normé ISO 7010
- Picto visible et facilement compréhensible
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Afin de prévenir les chutes et accidents, découvrez également notre [chevalet de signalisation temporaire de danger de chute](#).

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous [contacter par devis](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant

△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau risque de chute avec pictogramme ISO 7010

Prévenez systématiquement lorsqu'il y a un risque de chutes en utilisant le pictogramme danger chute conforme à la norme ISO 7010.

Chaque année, environ 6 accidents du travail sur 10 sont liés à une chute de plain-pied (source : Carsat). Signalez toutes les zones à risque à l'aide de ce panneau de sécurité, du [panneau attention risque de trébuchement](#) ou du [chevalet de signalisation sol glissant](#).

Choisissez ce panneau normé conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et garantir la sécurité de tous.

Retrouvez tous les [panneaux d'avertissement](#) respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tous les [panneaux avec pictogramme de sécurité](#) nouvellement fixés doivent être conformes à cette norme.

Caractéristiques du panneau attention risque de chute

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant

de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- $\triangle$ 80 mm
- $\triangle$ 120 mm
- $\triangle$ 200 mm
- $\triangle$ 250 mm
- $\triangle$ 400 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne qui chute d'une certaine hauteur.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer dès qu'il y a un risque de chute avec hauteur ou dénivellation (marche, niveau, espace vide avec hauteur...).

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Nous proposons aussi un [pictogramme chute d'objet](#).