PANNEAU ATTENTION SOL GLISSANT - W011
Référence : 04439

RESUME

Panneau danger sol glissant avec pictogramme normé représentant un bonhomme qui glisse noir sur fond jaune, avec ou sans texte selon le modèle choisi. Disponible en autocollant, en PVC ou en PVC avec adhésif au dos et en 8 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme risque de glissade normé ISO 7010
- Panneau rigide très résistant et solution adhésive
- Existe en petit et grand format
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Découvrez également le panneau sol glissant qui constitue un indispensable pour équiper votre établissement recevant du public ou votre entreprise.

DECLINAISONS

Modèle	Matière
Pictogramme seul - △ 80 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 120 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 200 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 250 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 400 mm	Panneau PVC
Pictogramme seul - △ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme seul - △ 80 mm	Autocollant

Pictogramme seul - △ 120 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 200 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 250 mm	Autocollant
Pictogramme seul - △ 400 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Panneau PVC
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
Pictogramme + Texte - 120 x 40 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 250 x 80 mm	Autocollant
Pictogramme + Texte - 400 x 120 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau risque de glissade avec pictogramme ISO 7010

Lorsqu'il y a un risque de glissade important, indiquez ce danger à l'aide du pictogramme danger sol glissant. Pourquoi choisir ce panneau ? Parce qu'il possède un pictogramme normé ISO 7010 et qu'il est donc rapidement déchiffré et interprété.

Ce panneau existe également avec le texte SOL GLISSANT en toutes lettres.

Deux autres panneaux de sécurité ISO permettent de signaliser des risques de chute de plain-pied, le panneau attention risque de chute et le panneau avec pictogramme risque de trébuchement.

Caractéristiques du panneau attention sol glissant

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant

de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en format triangulaire équilatéral :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Panneau disponible en format rectangulaire avec texte :

- 120 x 40 mm
- 250 x 80 mm
- 400 x 120 mm

2 Modèles au choix

- Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne qui glisse sur le sol. Pictogramme codifié W011.
- Panneau avec pictogramme normé et texte en français "Sol glissant".

Conditions d'utilisation

Utilisation intérieure et extérieure. À fixer dès qu'il y a un risque de glisser. N'hésitez pas à compléter cette signalétique de sécurité de bandes adhésives antidérapantes.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.