

PANNEAU ATTENTION AU CHIEN - W013

Référence : 04441

RESUME

Panneau chien de garde attention en autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Disponible en 5 dimensions différentes de 80 à 400 mm, de forme triangulaire avec coins arrondis.

Les points forts :

- Pictogramme attention au chien normé ISO 7010
- Panneau visible et facilement compréhensible
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez l'ensemble des [pictogrammes de sécurité danger ISO 7010](#) dont le [pictogramme de sécurité toxique](#), le [panneau danger électrique W012](#) ou le [pictogramme obstacle en hauteur](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant

△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau attention au chien obligatoire

Il n'est pas obligatoire d'indiquer la présence d'un chien, néanmoins, nous vous conseillons de le faire savoir à l'aide d'un panneau attention au chien normé ISO 7010.

Choisissez ce panneau conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et garantir la sécurité de tous.

Retrouvez tous les signaux de danger respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tout [signal de sécurité avec pictogramme](#) nouvellement affiché doit être conforme à cette norme.

Caractéristiques du panneau danger chien

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du

panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 formats différents :

- $\triangle$ 80 mm
- $\triangle$ 120 mm
- $\triangle$ 200 mm
- $\triangle$ 250 mm
- $\triangle$ 400 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de sécurité de format triangulaire avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un chien noir sur fond jaune.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer pour avertir de la présence d'un chien.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.