PICTOGRAMME DANGER COUPURE MAIN - W022
Référence : 04450

RESUME

Pictogramme risque de coupure seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Format triangulaire, 5 dimensions au choix de 80 à 400 mm de côté.

Les points forts :

- Pictogramme danger pour les mains normé ISO 7010
- Facile à déchiffrer pour plus de sécurité
- Autocollant ou PVC avec adhésif au dos pour une application rapide sans difficulté
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Rappelez les gestes à adopter pour éviter les accidents et les blessures en installant le panneau port des gants obligatoire et le pictogramme protection des mains.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant

△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi installer un Pictogramme danger coupure main ISO ?

Dès qu'il y a un risque de coupure lié à la présence d'un objet pointu ou contondant, signalez ce danger en fixant un pictogramme attention danger pour les mains.

Sur le lieu de travail, l'employeur est garant de la sécurité de ses collaborateurs. Il doit préserver la sécurité de tous en mettant notamment en place une signalétique de danger sécurité normée.

L'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail régit cette obligation :

> "La mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail"

Choisissez ce panneau de danger jaune avec pictogramme noir représentant une main avec un bandage et la présence d'une lame parce qu'il est conforme à la norme ISO 7010. Il est donc unifié au niveau international ce qui lui permet d'être compréhensible du plus grand nombre, quelle que soit l'origine de la personne qui doit l'interpréter.

De plus, le respect de cette norme permet de se conformer à la réglementation en vigueur. Depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux signaux de sécurité utilisés doivent être conformes à

la norme ISO 7010.

Vous pourriez être également intéressé par nos gants de protection anti coupure.

Caractéristiques du pictogramme danger pour les mains

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau risque de coupure

Panneau de format triangulaire disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les

côtés ont la même longueur.

Conditions d'utilisation

Utilisation intérieure et extérieure. À fixer à proximité des zones de travail où se trouvent des objets contondants susceptibles de provoquer des coupures.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

La version autocollante est idéale pour une application sur machine.

Découvrez aussi notre pictogramme écrasement main.