

PICTOGRAMME ÉCRASEMENT MAIN - W024 Référence : 04452

RESUME

Pictogramme danger écrasement main seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Existe en 5 dimensions triangulaires de 80 à 400 mm de côté.

Les points forts :

- Pictogramme danger normé ISO 7010
- Symbole graphique harmonisé et universel
- Autocollant ou PVC avec adhésif au dos pour une application rapide sans difficulté
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez aussi le [panneau avec pictogramme écrasement](#) et le [pictogramme écrasement de la main entre une presse plieuse et le matériau](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme Danger écrasement de la main ISO 7010

Signalez près des machines tous les risques et notamment les risques d'écrasement de la main à l'aide du panneau écrasement des mains normé. Attention, il ne faut pas confondre ce panneau écrasement de la main avec le [panneau ne pas introduire la main](#).

Le panneau écrasement de la main est normé ISO 7010. Il s'agit d'une norme internationale qui vise à harmoniser l'ensemble des [pictogrammes de sécurité](#) et leur usage. Ainsi, l'utilisation de ce pictogramme unifié doit permettre de faciliter sa compréhension et la compréhension du message qu'il véhicule.

Depuis le 1er janvier 2014, les [signaux de danger](#) utilisés doivent être conformes à la norme ISO 7010 afin de réduire au maximum les accidents et particulièrement les accidents du travail.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion,

aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.

- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

5 Dimensions disponibles

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les côtés ont la même longueur.

Pictogramme normé et codifié W024.

Conditions d'utilisation du panneau attention écrasement main

Utilisation intérieure et extérieure. À fixer à proximité d'une machine ou appareil présentant un risque d'écrasement des membres supérieurs.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

La version autocollante est idéale pour une application sur machine.

Découvrez aussi notre [panneau danger rouleaux contrarotatifs](#).