

PANNEAU RAYONNEMENT OPTIQUE - W027 Référence : 04455

RESUME

Panneau attention rayonnement optique dangereux avec pictogramme seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Panneau triangulaire vendu en 5 dimensions de 80 à 400 mm de côté.

Les points forts :

- Pictogramme danger normé ISO 7010
- Solution prête à l'emploi, facile à installer
- Existe dans de nombreuses dimensions et matières
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Signalez efficacement les risques et dangers dans vos locaux à l'aide des [panneaux et autocollants de danger](#).

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant

△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme Danger rayonnement optique ISO 7010

Protégez vos collaborateurs des risques résultant d'une exposition aux rayonnements optiques en affichant clairement leur présence grâce au panneau danger rayonnement.

Préférez ce panneau avec pictogramme rayonnement optique noir sur fond jaune parce qu'il est normé ISO 7010. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les [nouveaux panneaux de sécurité](#) utilisés doivent être conformes à cette norme internationale.

Ce pictogramme ISO 7010 normé et standardisé au niveau international doit permettre de simplifier la compréhension du message transmis.

Caractéristiques du panneau danger rayonnement

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15 °C et +45 °C et à une variation de 60 °C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.

- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 tailles différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Panneau triangle composé de 3 côtés de même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié W027.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer dans une zone pour signifier la présence de rayonnements optiques.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5 °C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Vous pouvez également être intéressé par d'autres panneaux

comme le [pictogramme danger radiations non ionisantes](#),
le [pictogramme danger rayonnement laser](#) ou le [pictogramme
attention radioactivité](#).