

PICTOGRAMME PRODUIT INFLAMMABLE - SGH02 Référence : 04472

RESUME

Pictogramme matière inflammable conforme au règlement CLP et aux recommandations du système général harmonisé (SGH). Étiquette autocollante disponible en 4 dimensions. Vendue par lot ou par rouleau.

Les points forts :

- Pictogramme conforme au règlement CLP
- Vinyle adhésif performant facile à appliquer sur la majorité des supports
- Symbole graphique universel, compréhensible de tous
- Expédié et vendu par planche ou rouleau de 20 à 1000 étiquettes
- Fabriqué en France

Retrouvez tous les [pictogrammes produits chimiques](#) ainsi que les [panneaux CLP](#).

DECLINAISONS

Conditionnement

1000 étiquettes - 50 x 50 mm
1000 étiquettes - 75 x 75 mm
1000 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 75 x 75 mm
20 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 150 x 150 mm
50 étiquettes - 75 x 75 mm
50 étiquettes - 100 x 100 mm
50 étiquettes - 150 x 150 mm
100 étiquettes - 75 x 75 mm
100 étiquettes - 100 x 100 mm
100 étiquettes - 150 x 150 mm

DESCRIPTION

Comment signaler les produits inflammables ?

L'identification des produits dangereux est essentielle pour garantir la sécurité des personnes et des installations. Indiquez explicitement les produits stockés, manipulés et/ou transportés lorsqu'ils sont inflammables grâce au pictogramme produit inflammable SGH02.

Les produits inflammables sont les produits qui sont capables de s'enflammer facilement et rapidement. Limitez les risques d'incendie en optant pour une signalétique adaptée et un panneau danger produit inflammable conforme au règlement CLP.

Pour rappel, le règlement CLP, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, est le règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Depuis 2015, il est obligatoire et remplace définitivement les directives européennes relatives aux substances dangereuses (67/548/CE) et aux préparations dangereuses (1999/45/CE). Ce nouveau règlement permet à la législation européenne de s'aligner sur le Système Général Harmonisé (SGH) mis en place par les nations unies. Il permet l'application au niveau européen du système international d'étiquetage des matières dangereuses (SGH), il suit ses recommandations et utilise les mêmes pictogrammes. Le pictogramme SGH02 utilisé est donc uniformisé au niveau international et c'est la raison pour laquelle il est aisément et rapidement compris de tous.

Si vous souhaitez signaler le risque d'incendie lié à la présence de matières inflammables, optez pour le [panneau attention matières inflammables](#).

Découvrez aussi notre [panneau matiere inflammable](#).

Caractéristiques du pictogramme produits inflammables

Matière

Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C.

Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

Dimensions

Étiquette disponible en 4 dimensions différentes :

- 50 x 50 mm (uniquement disponibles en rouleau de 1000 étiquettes autocollantes)
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm (disponibles par 20, 50 et 100 étiquettes)

Étiquette CLP codifiée SGH02, composée d'un pictogramme noir sur fond blanc représentant une flamme. Étiquette en forme de losange avec un liseré rouge.

Conditionnement

Vendu par lot ou par rouleau en fonction de la dimension de l'étiquette choisie :

- 20 étiquettes (Existe uniquement pour les étiquettes 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150 mm)
- 50 étiquettes
- 100 étiquettes
- 1000 étiquettes (Rouleau disponible pour les étiquettes 50 x 50, 75 x 75 et 100 x 100 mm)

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer sur l'emballage des produits inflammables susceptibles de s'enflammer et de brûler facilement et rapidement. Ce sont les produits peuvent favoriser un incendie. À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5 °C.

L'usage de ce pictogramme et du [pictogramme attention produits comburants](#) SGH03 est rendu facultatif par l'usage du [pictogramme CLP produits explosifs](#) SGH01.