

PICTOGRAMME GAZ SOUS PRESSION - SGH04 Référence : 04474

RESUME

Étiquette gaz sous pression autocollante conforme au règlement CLP et aux recommandations du système général harmonisé (SGH). Disponible en 4 dimensions et 4 conditionnements différents en fonction de la dimension choisie.

Les points forts :

- Pictogramme normé, universel et facile à identifier
- Vinyle adhésif performant facile à appliquer
- Expédié et vendu par planche ou rouleau de 20 à 1000 étiquettes
- Fabriqué en France

Découvrez toutes nos [étiquettes produits chimiques](#) signalant des dangers physiques (SGH01 à SGH05), des dangers pour la santé (SGH05 à SGH08) ainsi que le [pictogramme CLP dangereux pour l'environnement](#).

DECLINAISONS

Conditionnement

1000 étiquettes - 50 x 50 mm
1000 étiquettes - 75 x 75 mm
1000 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 75 x 75 mm
20 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 150 x 150 mm
50 étiquettes - 75 x 75 mm
50 étiquettes - 100 x 100 mm
50 étiquettes - 150 x 150 mm
100 étiquettes - 75 x 75 mm

100 étiquettes - 100 x 100 mm
100 étiquettes - 150 x 150 mm

DESCRIPTION

Que signifie le pictogramme gaz sous pression ?

Le Pictogramme gaz sous pression SGH04 signale la présence de gaz pouvant exploser. Il représente une bouteille de gaz et est conforme au Système Général Harmonisé (SGH).

Ce système d'harmonisation mis en place depuis 2015 au sein de l'Union Européenne via le règlement CLP introduit le nouvel étiquetage des substances et des mélanges. Il permet d'unifier l'usage des symboles relatifs aux produits dangereux au niveau mondial pour qu'ils soient facilement et rapidement identifiés. Cette identification efficace des produits chimiques vise à réduire les dangers que représentent ces produits sur la santé humaine, pour les installations et l'environnement.

Caractéristiques techniques

Matière

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

Dimensions

Étiquette disponible en 4 dimensions différentes et 4 conditionnements :

- 50 x 50 mm (uniquement disponibles en rouleau de

- 1000 étiquettes autocollantes)
- 75 x 75 mm
 - 100 x 100 mm
 - 150 x 150 mm (disponibles par 20, 50 et 100 étiquettes)

Étiquette CLP codifiée SGH04 de forme losange, composée d'un pictogramme noir représentant une bouteille de gaz et d'un liseré rouge.

Conditionnement des étiquettes Gaz sous pression

Vendues par lot ou par rouleau en fonction de la dimension de l'étiquette choisie :

- 20 étiquettes (Existe uniquement pour les étiquettes 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150 mm)
- 50 étiquettes
- 100 étiquettes
- 1000 étiquettes (Rouleau disponible pour les étiquettes 50 x 50, 75 x 75 et 100 x 100 mm)

Conditions d'utilisation

À fixer sur l'emballage des produits dangereux susceptibles d'exploser du fait de la présence de gaz.

À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5 °C.

Pour indiquer un risque d'explosion, retrouvez aussi le [panneau danger gaz sous pression](#) ainsi que le [panneau ATEX](#) pour atmosphère explosive.