

RAYONNAGE LÉGER GALVANISÉ Référence : 04731

RESUME

Le rayonnage léger galvanisé pour charge légère permet d'entreposer des pièces conditionnées ou en vrac. Il est constitué de 5 niveaux en comptant la dernière tablette positionnée en haut du rack.

3 profondeurs sont disponibles : 400 mm, 500 mm et 600 mm ainsi que 2 longueurs différentes : 1000 mm et 1250 mm pour une hauteur de 2000 mm.

Le rack a une capacité de stockage de 150 kg par niveau et de 3000 kg par travée. Possibilité d'atteindre une capacité de 330 kg par tablette à l'aide de renfort, en option.

Un élément de départ est proposé pour commencer le rack, pour l'agrandir, il faut rajouter un ou des éléments suivants.

Déchargement à la charge du client.

Les points forts :

- Montage facile et rapide
- 100 % acier galvanisé
- Fabrication française

DECLINAISONS

Longueur	Élément de rayonnage	Profondeur	Renfort de tablette
1000 mm	Module de départ	400 mm	Sans
1000 mm	Module suivant	400 mm	Sans
1250 mm	Module de départ	400 mm	Sans
1250 mm	Module suivant	400 mm	Sans
1000 mm	Module de départ	500 mm	Sans

1000 mm	Module suivant	500 mm	Sans
1250 mm	Module de départ	500 mm	Sans
1250 mm	Module suivant	500 mm	Sans
1000 mm	Module de départ	600 mm	Sans
1000 mm	Module suivant	600 mm	Sans
1250 mm	Module de départ	600 mm	Sans
1250 mm	Module suivant	600 mm	Sans
1000 mm	Module de départ	400 mm	Avec
1000 mm	Module de départ	500 mm	Avec
1000 mm	Module de départ	600 mm	Avec
1000 mm	Module suivant	400 mm	Avec
1000 mm	Module suivant	500 mm	Avec
1000 mm	Module suivant	600 mm	Avec
1250 mm	Module de départ	400 mm	Avec
1250 mm	Module de départ	500 mm	Avec
1250 mm	Module de départ	600 mm	Avec
1250 mm	Module suivant	400 mm	Avec
1250 mm	Module suivant	500 mm	Avec
1250 mm	Module suivant	600 mm	Avec

DESCRIPTION

Un rayonnage métallique galvanisé avec possibilité de renfort

Le rack industriel en acier galvanisé pour charge légère trouve sa place dans les milieux industriels et permet le stockage de produits conditionnés (cartons, caisses etc.) ou en vrac. Sa finition galva permet également d'entreposer des produits gras et huileux.

Le rayonnage en acier galvanisé est proposé en 3 profondeurs (400, 500 et 600 mm) et deux longueurs : 1000 et 1250 mm. Les 2 longueurs énoncées précédemment sont des longueurs utiles. C'est-à-dire que l'on a pris en compte la longueur entre les 2 poteaux de la solution de stockage. Pour la longueur hors-tout, il faut rajouter 43 mm pour les poteaux.

Il est aussi disponible en [rayonnage mi-lourd galvanisé](#). La version légère et mi-lourde ne sont pas compatibles.

La capacité de charge varie selon les dimensions, la configuration et les conditions d'utilisations du rayonnage tôle.

Il est possible d'avoir une capacité de charge plus élevée et allant jusqu'à 330 kg par niveau à l'aide de renfort pour tablette, disponible en option.

Tableau des charges admissibles par niveau

Longueurs 1000 et 1250 mm						
Profondeurs	400 mm		500 mm		600 mm	
Sans renfort	150 kg					
	Longueur 1000 mm			Longueur 1250 mm		
Profondeurs	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Avec 1 renfort	300 kg	280 kg	280 kg	280 kg	250 kg	

Pour plus d'informations sur les racks, retrouvez notre article de blog : Les [différents types de rack industriel](#).

Retrouvez tout le [rayonnage stockage industriel](#).

Vous avez besoin d'installer un poste informatique complet dans votre atelier ? Pensez à le protéger avec une [armoire informatique en acier](#) mobile ou fixe.

Pour vos rayonnages d'entrepôt supportant du matériel mi-lourd, intégrez un [caillebotis encastrable pour rayonnage](#) résistant à la corrosion.

De quoi est composé ce rayonnage léger ?

Le module de départ est composé de :

- 4 poteaux perforés
- 5 tablettes tôleées
- Pieds plastiques

Le rayonnage rangement en acier galvanisé a des croisillons arrière qui permettent un montage conforme.

Il est également possible de rajouter une tablette supplémentaire, pour cela, il faut effectuer une demande de devis [ici](#). Vous pouvez aussi rajouter un ou des [bacs de rétention](#) pour vos produits gras, huileux ou chimiques emmagasiné sur le rayonnage.

Une installation simplifiée du rayonnage acier galvanisé

Avant toute installation, il faut vérifier que le sol qui va accueillir la solution de stockage soit plat et correct.

Les tablettes s'enclenchent directement dans les perforations latérales du poteau, au pas de 25 mm sur la hauteur.

Les charges les plus lourdes doivent être placées en bas du rack. La première tablette présente en bas du rayonnage doit être placée à 20 cm du sol. Puis, un espace de 50 cm entre chaque tablette est à respecter.

Protéger vos racks avec la [butée de protection au sol](#).

Caractéristiques du rayonnage léger galvanisé

Hauteur : 2000 mm

Longueurs :

- 1000 mm
- 1250 mm

Profondeur :

- 400 mm
- 500 mm

- 600 mm

Niveaux : 5

Capacité de charge maximale :

- Tablette : 150 kg
- Tablette avec renfort : 330 kg
- Travée : 3000 kg

Matériau : acier galvanisé

Type de tablette : tôle

Livraison : Les camions utilisés sont de type semi-remorque non équipés de matériel de manutention. Le déchargement est à la charge du client.